

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ZELIWIARZ”

3. 391. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE ZDALNE STEROWANIE URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH KARTA N EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.02.01

ecol-unicon
w kręgach czystych wód

Tabela statusów obiektów

Nr obiektu	06	07	08	09	30
Praca	D				
Awaria	W				

Legenda:
D - dane nie przychodzą
T - awaria pomp (termik)
R - praca ręczna pomp
W - włamanie do obiektu
Z - alarm zasilania
P - praca pomp

Legenda:
A - osiągnięty poziom alarmowy
S - osiągnięty poziom suchobiegowy
B - zasilanie z baterii
O - odstawiła pompy
X - całkowita blokada przepompowni

EU-MS System monitoringu urządzeń wodno-kanalizacyjnych
Zalogowany użytkownik: gość

ZALOGUJ **WYLOGUJ**

PRZEKAŻ STAN OBIEKTU
POTWIERDŹ ALARMY
WŁĄCZ SYGNAŁ ALARMOWY
WYŁĄCZ SYGNAŁ ALARMOWY
ZALĄCZ 2 POMPY DO MIN
ZALĄCZ 2 POMPY DO SUCH
ZALĄCZ P1 DO MIN
ZALĄCZ P1 DO SUCH
ZALĄCZ P2 DO MIN
ZALĄCZ P2 DO SUCH
ZATRZYMAJ PRACĘ POMPOWNI
POWRÓT DO TRYBU NORMALNEGO
ODSTAW TYLKO P1
ODSTAW TYLKO P2
ODSTAW P1 I P2
AKTYWUJ WSZYSTKIE POMPY
DEAKTYWUJ ALARM NA 30 MINUT
AKTYWUJ SYGNALIZATOR

STATUS PRZEPOMPOWNI

Szafka zasilana (3x400V)
Sterownik zasilany z sieci
Brak sygnału włamania do szafki
Brak sygnału włamania do komory
Sonda hydrostatyczna sprawna
Czujniki pływakowe aktywne

Pływak: Such, Wyl, Zal, Max
Pływak: Alarm

POMPA NR 1
Nie pracuje
Tryb AUTO
Pompa sprawna
Pompa aktywna
Nieysterowana
Do złączenia

POMPA NR 2
Nie pracuje
Tryb AUTO
Pompa sprawna
Pompa aktywna
Nieysterowana
Do złączenia

Statystyka za dziś
Liczba załączeń: 0
Czas pracy: 0 min

Statystyka za dziś
Liczba załączeń: 0
Czas pracy: 0 min

Tryb pracy: Praca autonomiczna przepompowni

Parametry techniczne
Typ pomp
Parametry pomp: Moc i prąd
Typ sterownicy: Typ sterownicy

Lista obiektów (5)
6 ID06
7 ID07
8 ID08
9 ID09
30 Gdsu P1

6 ID06

H=23
130 cm MAX
95 cm ZAL
20 cm WYL
10 cm MIN

Parametry techniczne
Typ pomp
Parametry pomp: Moc i prąd
Typ sterownicy: Typ sterownicy

Lista obiektów (5)
6 ID06
7 ID07
8 ID08
9 ID09
30 Gdsu P1

POZIOM
ZAL = 95 cm
WYL = 20 cm
Praca P1
Praca P2

poniedziałek, 2013-01-21 13:17:22
baza: sciekisql

OBIEKTY MAPA SCHEMAT WYKRES CZAS PRACY ZDARZENIA GPRS

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecęfał.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów