

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 476. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE IMPREGNATY DO BETONU FORMPLAST HYDRO GRUNT KARTA B EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.01.01

Sposób użycia:

Impregnat stosując powierzchniowo наносimy na powierzchnię dowolną techniką. Po około 20 minutach powierzchnia nadaje się do dalszego użytku. FORMPLAST HYDRO - GRUNT dodawany jako składnik mieszanki betonowej w ilości od 2% do 5% dozujemy wagowo w stosunku do ilości cementu. Tak duży przedział procentowy w dozowaniu uzależniony jest od zasady: im większy procent FORMPLAST HYDRO - GRUNT tym zaprawa bardziej przyczepna i odporna na niekorzystne warunki zewnętrzne.

Przykład: na 50kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,5 ltra do 2,5 ltra preparatu. Przy niektórych robotach budowlanych takich jak: nadlewanie schodów, wyrównywanie i uzupełnianie wylewek lub parapetów, łączenie ze sobą elementów betonowych, można stosować preparat zamiast wody zarobowej.

Właściwości:

FORMPLAST HYDRO - GRUNT jest substancją niepalną o zapachu lekko kwaśnym, barwie mlecznej, bez zanieczyszczeń mechanicznych. W mieszance cementowej lub cementowo-wapiennej następuje krystalizacja preparatu. Działając powierzchniowo penetruje w głąb materiału i również ulega krystalizacji, co powoduje wzmocnienie powierzchni oraz całkowite zabezpieczenie przed nasiąkaniem wody. Impregnat można używać wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne:

FORMPLAST HYDRO - GRUNT jest dyspersją wodną, otrzymywany metodą emulsyjną w obecności niejonowego układu emulgującego z dodatkami środków powierzchniowo czynnych.

- ✓ pH 4.0 - 5,5
- ✓ temp.krystalizacji 2 - 5 0C
- ✓ wydajność z 1 ltra 8 - 10m²
- ✓ termin trwałości 1 rok
- ✓ opakowania kanistry 1l; 5l, 10l, 1000l.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów