

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

3.5.C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE APLIKATORY DO KLEJÓW TIKSOTROPOWYCH

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

EDYCJA I 2010. STAN NA DZIEŃ 2010.08.01.

Przeznaczenie: Urządzenia do wykonywania uszczelnienia szwa osiowego oraz szwów bocznych nowobudowanej nawierzchni asfaltowej za pomocą klejów tiksotropowych. Uszczelnienie polega na naniesieniu na miejsce, gdzie będzie łączenie, odpowiedniej warstwy specjalnego kleju, dzięki któremu podczas układania nawierzchni z gorącej mieszanki mineralno-bitumicznej, następuje wulkanizacja i szczelne, trwałe zamknięcie szwa.

Zalety klejów i urządzeń: Komfort pracy i dokładność, aplikacja maszynowa ok. 1 km/godz., połączenie gwarantujące szczelność i buforowanie naprężeń, bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnych i bitumicznych, duża odporność na starzenie się wykonanego połączenia, odporność na działanie wody, soli, słabych kwasów itp., możliwość malowania.

Plastomat / Tokomat Mini:

3 250 Euro

- solidna, prosta w obsłudze, kompaktowa konstrukcja, małe rozmiary
- pojemnik z klejem jest zakładany do góry dnem, cała zawartość wpada do zbiornika maszyny, nie pozostają resztki
- bardzo szerokie możliwości ustawień aplikacji jak wysokość i grubość warstwy, przyleganie dyszy do krawędzi
- profesjonalny silnik maszynowy (Briggs lub Honda) i pompa zębata to przystosowane do długotrwałej pracy
- brak punktów newralgicznych jak element ssący, sprzęgło

Manuplaster:

4 250 Euro

- solidna, prosta w obsłudze konstrukcja
- pojemnik z klejem jest zakładany do góry dnem, cała zawartość wpada do zbiornika maszyny, nie pozostają resztki
- bardzo szerokie możliwości ustawień aplikacji jak wysokość i grubość warstwy, przyleganie dyszy do krawędzi
- profesjonalny silnik maszynowy (Briggs lub Honda) i pompa zębata to przystosowane do długotrwałej pracy
- brak punktów newralgicznych jak element ssący, sprzęgło
- miejsce na zapasowy pojemnik z klejem i dodatkowa lanca do układania kleju w punktach trudnodostępnych

Plastomat / Tokomat Standard:

7 250 Euro

- solidna, prosta w obsłudze konstrukcja
- pojemnik z klejem jest zakładany do góry dnem, cała zawartość wpada do zbiornika maszyny, nie pozostają resztki
- bardzo szerokie możliwości ustawień aplikacji jak wysokość i grubość warstwy, przyleganie dyszy do krawędzi
- profesjonalny silnik maszynowy (Briggs lub Honda) i pompa zębata to przystosowane do długotrwałej pracy
- brak punktów newralgicznych jak element ssący, sprzęgło
- miejsce na zapasowy pojemnik z klejem i dodatkowa lanca do układania kleju w punktach trudnodostępnych
- zaawansowane urządzenie samobieżne z napędem



* Plastomat / Tokomat Mini



* Manuplaster



* Plastomat / Tokomat Standard

BLIŻSZE INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ PRECYZYJNE WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW TECHNICZNYCH

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów