

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 50. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
BETOMAX, BESTAL ELEMENTY MOCUJĄCE TAŚMY DO USZCZELNIANIA DYLATACJI B
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

Główne zalety elementów BESTAL:

- szybkie i pewne układanie taśm uszczelniających w miejscu wykonywania przerwy roboczej np. na styku fundament-ściana,
- eliminuje trudności z zamocowaniem taśmy,
- gwarantuje pionowe położenie taśmy oraz zabezpiecza przed zerwaniem i zagięciem taśmy podczas betonowania,
- wyjątkowo ekonomiczny

W zależności od potrzeb i rodzaju uszczelnianych miejsc stosuje się element w wersji jednoczęściowej lub dwuczęściowej.



Sposób montażu:

Element składa się z dwóch części (BESTAL – dwuczęściowy). W celu prawidłowego wykorzystania elementu mocującego taśmę należy wsunąć jedną część w drugą tak, aby lekko na siebie zachodziły (ok. 11mm – gr. taśmy BESAPLAST 10mm), i osadzić na górnym zbrojeniu płyty. Taśmę uszczelniającą umieszcza się w przestrzeni utworzonej przez pionowe pręty elementu (zarówno w wersji dwuczęściowej jak i jednoczęściowej). Wymiary elementów BESTAL zależą od grubości ściany oraz szerokości taśmy uszczelniającej. Elementy mocujące taśmę mogą być montowane na zbrojeniu bez konieczności zachodzenia na siebie np. w przypadku grubszych ścian lub głębszym ułożeniu taśmy w pierwszym etapie betonowania taśmy. Istnieje możliwość profilowania elementów BESTAL i układania taśmy po łożu. Elementy łączone są ze sobą na 5 cm zakład (siatka bez drutów) i skracane drutem wiązałkowym.

Ceny na zapytanie!

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów