

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 576. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

POWŁOKI NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH KARTA L

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.03.01

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXEPOX® TAR -K jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, elastyczną i wodoodporną powłoką bazującą na zmodyfikowanej smole epoksydowej bez dodatku smoly węglowej. Odpowiednia do użytku na betonowe lub metalowe podłoża.

ZASTOSOWANIE

- wodoodporna i chemiczna ochrona przeciwko agresywnej wodzie i szkodliwym solom na betonowych i metalowych powierzchniach, w pracach podziemnych, fundamentach, oczyszczalniach ścieków, kanałach ściekowych, rurach wodnych itp.
- ochrona przed wodą betonowych konstrukcji narażonych na niewielkie ruchy i wibracje oraz wystawione na nieprzerwane warunki zanurzenia
- powłoka chroniąca przed atakami chemicznymi na betonowe i metalowe powierzchnie, przeciwko paliwu, benzynie, tłuszczom, olejowi napędowemu, smarom itp.

KORZYŚCI

- bezrozpuszczalnikowa i niepalna, odpowiednia do stosowania w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- Nietoksyczna, bez dodatku smoly węglowej
- dobra elastyczność i mechaniczne właściwości, wytrzymuje ruchy termiczne na powierzchniach.
- dobra zdolność do pokrywania drobnych szczelin i rys.
- doskonale przylegająca do metalu i betonu
- bardzo dobra chemiczna odporność na sole, oleje, benzynę, ścieki itp.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni
Betonowa powierzchnia musi być solidna i mocna, całkowicie czysta, bez kurzu i olejów, o lekkiej szorstkości. Wilgotności powierzchni nie powinna przewyższać 4. Na porowatych powierzchniach należy zastosować MAXEPOX® TAR jako warstwę gruntującą w ilości 0,2-0,3 kg/m², w zależności od porowatości powierzchni. Metalowe nawierzchnie muszą być odtłuszczone oraz wypięskowane, aby wyeliminować korozje na powierzchni.

GWARANCJA

Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmując się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyłań od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefał.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów