

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 647. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

USZCZELNIAJĄCA GUMA HYDROFILOWA KARTA B

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.04.01

Instrukcja Aplikacji

Dobór odpowiedniego wymiaru i kształtu taśmy zależy od rodzaju i wymiarów uszczelnianej przerwy.

Mocowanie taśm

- Przed instalacją taśmy zaleca się przyciąć ją na żądaną długość.
- Taśma powinna być zamontowana w przestrzeni zamkniętej, możliwie blisko środka styku łączonych elementów.
- Podłoże powinno być suche, bez luźno przylegających zanieczyszczeń i substancji ograniczających przyczepność (oleje, smary itp.).
- Do betonu wylewanego na mokro taśmę Swell Sil można przybić gwoździami.
- W przypadku uszczelnień prefabrykatów betonowych należy wskazać unieruchomienie taśmy przy pomocy kleju. Można stosować kleje poliuretanowe, silikonowe lub kontaktowe kleje cyjanoakrylowe. Klej nanosi się punktowo co ok. 10 cm.
- W przypadku mocowania taśm na powierzchniach z tworzyw sztucznych i lakierowanych wskazanym jest użycie klejów bezrozpuszczalnikowych (np. cyjanoakrylowych) aby nie uszkodzić powierzchni.
- Niezależnie od sposobu mocowania należy stosować się do zaleceń pokazanych na Rysunkach 1 i 2 dotyczących połączeń taśm na powierzchniach płaskich i w narożach.

Materiał łączy główne zalety BENTONITU - PĘCZNIENIE (karta 3.93.I. i kolejne) oraz SILBUTU - PLASTYCZNOŚĆ (karta 3.150.I. i kolejne)

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów