

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 654. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE ZAPRAWY DO NAPRAW MIEJSCOWYCH KARTA C EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.04.01

#### DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXPATCH M to zaprawa jednoskładnikowa, oparta na specjalnych cementach, wysokogatunkowych kruszywach i dodatkach. Po zmieszaniu z wodą tworzy zaprawę świetnej jakości i o doskonałych właściwościach mechanicznych (w zakresie przyczepności, odporności na ścieranie i wytrzymałości na ściskanie). Przeznaczona jest do renowacji i łatania poziomych powierzchni betonowych, ramp, schodów itd., na których odbywa się ruch pieszy oraz ruch ciężkich pojazdów.

#### ZASTOSOWANIE

Renowacja posadzek i podłóg betonowych, dróg, powierzchni załadunkowych i innych narażonych na szybkie zużycie w magazynach, parkingach garażowych, obiektach przemysłowych itp.  
Łatanie powierzchni poziomych przeznaczonych do wyrównania lub podniesienia.  
Naprawa i wykończenie ramp antypoślizgowych o wysokiej odporności na zużycie wskutek ruchu pojazdów.  
Renowacja schodów betonowych.

#### ZALETY

Szybkie ponowne oddanie do użytku naprawianej powierzchni: dla ruchu pieszego po 24 h, dla ruchu kołowego po 5 dniach.  
Produkt można nakładać warstwami o grubości 5-25 mm.  
Świetna wytrzymałość mechaniczna i odporność na zużycie.  
Dobra przyczepność do betonu.  
Nadaje się do wypełniania ubytków i dziur w podłożu.  
Można z niego wykonać wykończenie antypoślizgowe.  
Dostępny również w kolorach: białym, czerwonym i zielonym.  
Łatwy w użyciu - dobrze urobialny

#### PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim działaniem słońca.

#### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

MAXPATCH M to produkt nietoksyczny, ale zawiera substancje podrażniające, dlatego należy unikać jego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas jego stosowania nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą przez co najmniej 15 minut, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem.  
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXPATCH M.  
Utylizacja produktu i jego opakowań jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów