

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 658. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE GOTOWA MIESZANKA ASFALTOWA NA ZIMNO KARTA B EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.04.01

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXPATCH MC jest produktem dwuskładnikowym. Komponent A stanowi metakrylanowa żywica, a komponent B to zaprawa utworzona na bazie specjalnych cementów i domieszek. Po zmieszaniu z kruszywami DRIZORO SILICA powstaje szybko sprawna zaprawa naprawcza, która stosowana nawet w niskich temperaturach (do -25°C) szybko uzyskuje świetną wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Pozwala na szybkie przywracanie sprawności użytkowej podłożom betonowym, na których odbywa się wszelkiego rodzaju ruch kołowy.

ZASTOSOWANIE

Szybkie naprawy wszelkich podłoży betonowych eksploatowanych w warunkach dużego ruchu komunikacyjnego i obciążenia kołowego na posadzkach przemysłowych, w magazynach, miejscach załadunkowych itp.

Szybkie naprawy podłoży betonowych na autostradach, pasach startowych, płytach mostowych, obszarach parkingowych itp. w bardzo niskich temperaturach.

Naprawa krawędzi złączy oraz podłoży przeznaczonych do poziomowania lub podniesienia w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, w zimnych miejscach roboczych, miejscach obróbki i przetwórstwa itp.

Szybkie kotwienie i mocowanie śrub, bolców i innych elementów metalowych.

ZALETY

Materiał szybko sprawny: naprawiane miejsce można oddać do użytku już po 1 h.

Nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur: MAXPATCH MC-S od - 45 0C + -10 0C, MAXPATCH MC od -10 0C + + 40 0C.

Aplikowana warstwa może mieć od 5 do 120 mm grubości, w zależności od użytego kruszywa.

Szybko uzyskuje świetną końcową wytrzymałość mechaniczną oraz doskonałą odporność na zużycie i uderzenia.

Wykazuje świetną odporność na rozcieńczone kwasy i zasady, tłuszcze, benzynę, substancje agresywne itp.

Cechuje się dobrą odpornością termiczną, nadaje się do stosowania podczas prac czyszczących za pomocą pary lub gorącej wody.

Ma dobrą przyczepność do betonu.

Jest odporny na działanie promieni UV.

Po zaschnięciu może być pokryty inną powłoką.

Jest łatwy do urabiania i stosowania.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych i nieotwieranych opakowaniach. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zadaszonym w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim wystawieniem na słońce.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Komponent A produktu jest materiałem łatwopalnym, dlatego przy jego przechowywaniu, transportowaniu i aplikacji należy zachowywać wszelkie środki ostrożności dotyczące tego rodzaju produktów. W miejscu pracy z produktem nie palić, a w przypadku aplikacji w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację.

MAXPATCH MC nie jest materiałem toksycznym, ale posiada właściwości ściernie. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, pyłu nie wdychać. Podczas aplikacji nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza. Jeśli z podgrzanego produktu wydzielają się opary, unikać ich wdychania. Na życzenie

udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXPATCH MC.

Utylizacja produktu i jego opakowań jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów