

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 712. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE WODOODPORNE ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI KARTA A EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.04.01

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXCLEAR jest przezroczystą cieczą na bazie siloksanu, przeznaczoną do ochrony przed wodą wszystkich powierzchni, z wyjątkiem wapieni. Do wapieni zalecany jest MAXCLEAR – D.

ZASTOSOWANIE

Do zabezpieczania cegły, betonu, sztucznego kamienia oraz wykończeń, które nie są zbyt porowate. Na porowate i wchłaniające wodę płytki. Duże elementy prefabrykowane mogą być pokrywane już w wytwórni. Może być iniektowany w ściany celem zmniejszenia wilgotności kapilarnej.

ZALETY

- Zapewnia przezroczystą ochronę powierzchni przed wodą.
- W wyniku hydrofobizacji uzyskuje się zmniejszenie zwilżalności powierzchni o ponad 90%
- Zwiększenie penetracji w głąb betonu
- Umożliwia powierzchni w 100 % „pocenie się”.
- Zachowuje fakturę i kolor pokrywanej powierzchni.
- Zmniejsza wykwity krystaliczne i osady soli na powierzchni.
- Obniża koszty czyszczenia.
- Nie ulega wpływom zmian temperatur.

ZALETY

Przygotowanie powierzchni. Obrabiana powierzchnia musi być całkowicie sucha, wolna od brudu, pyłu, smaru, wykwitów. Spękania i wszelkie uszkodzenia muszą być najpierw naprawione produktem MAXREST, zaś spoiny między cegłami czy bloczkami wypełnione produktem MAXJOINT, MAXJOINT FLEX. Nakładanie. Stosować pędzel o miękkim włosiu lub natrysk niskociśnieniowy. Pokrywając powierzchnię należy dokładnie nasycić produktem MAXCLEAR, nakładając go sukcesywnie pasami, unikając pokrywania na raz zbyt dużej powierzchni. Zaleca się aplikowanie dwóch warstw z odstępem 10 godzin pomiędzy nimi.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów