

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 714. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE WODOODPORNE ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI KARTA C EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.04.01

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXCLEAR-D jest przezroczystą cieczą na bazie siloksanów, stosowaną do ochrony przed wodą. Może być nakładany za pomocą pędzla lub natrysku niskociśnieniowego.

ZASTOSOWANIE

MAXCLEAR-D przeznaczony jest do zabezpieczania wapieni, poziomych powierzchni betonowych, jezdni, mostów lub wewnętrznych tynków.

ZALETY

- Obniża wchłanianie wody.
- Umożliwia powierzchniom „pocenie się”.
- Wymaga nałożenia tylko jednej warstwy.
- Przeciwdziała tworzeniu się wykwitów soli na powierzchni.
- Chroni powierzchnię przed niszczącym działaniem mrozu.
- Może być nakładany na wilgotne powierzchnie.
- Obniża koszty konserwacji elewacji.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni. Powierzchnia musi być wolna od pyłu, tłuszczu i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być w dobrym stanie, otwory muszą być wypełnione, a spękania i szczeliny uzupełnione produktem MAXREST, spoiny zaś produktem MAXJOINT.

Nakładanie. Należy lekko zwilżyć powierzchnię stosując pędzel o miękkim włosiu lub natrysk niskociśnieniowy, należy całą powierzchnię nasycić produktem MAXCLEAR-D. Nakładanie należy prowadzić starannie, nie omijając żadnego miejsca. Wszelkie znajdujące się w pobliżu rośliny i inne przedmioty, należy zabezpieczyć przed przypadkowym popryskaniem.

MAXCLEAR-D stanowi ochronę przed wodą po upływie 4 godzin od jego aplikacji. Po użyciu, pędzle i cały sprzęt powinny być dokładnie umyte wodą. Nowo położony beton lub tynk powinien dojrzewać przez jeden miesiąc przed zastosowaniem MAXCLEAR - D.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.pecęfał.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów