

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 725. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE ZABEZPIECZENIE ANTYSOLNE KARTA D EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.04.01

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przed nałożeniem produktu należy dokładnie oczyścić powierzchnię. MAXSEAL SULFAT stosuje się przy użyciu natrysku o małym ciśnieniu, w kierunku z dołu do góry. Powierzchnia podkładu może być lekko wilgotna. Polecamy nakładanie dwóch powłok, aplikacja drugiej powłoki powinna nastąpić zaraz po wyschnięciu pierwszej warstwy tzn. (podczas dotyku nie lepi się). Czas dojrzewania MAXSEAL SULFAT, przed nakładaniem wypraw, nie może być dłuższy niż 20-30min licząc od zakończenia jego aplikacji. Przed nakładaniem wypraw, wykonane warstwy MAXSEAL SULFAT należy zmoczyć wodą.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze poniżej 30 st C. Chronić przed bezpośrednim nagrzaniem.

OPAKOWANIE

25 l wiadra

BHP

MAXSEAL SULFAT jest produktem żrącym, dlatego w trakcie przechowywania, transportu i przenoszenia muszą być zachowane odpowiednie dla tego typu produktów środki ostrożności. Należy unikać kontaktu ze skórą i z oczami. W trakcie prac należy używać ochronnych rękawic i okularów. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca wodą i mydłem. Jeżeli produkt dostanie się do oczu przemyć dokładnie czystą wodą, ale nie pocierać. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów