

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 726. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

ZABEZPIECZENIE PRZED GRAFFITI KARTA A

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

Mleczna ciecz, która ran naniesiona na podłoże, chroni je przed rysunkami graffiti, ułatwiając jednocześnie ich późniejszą likwidację.

ZASTOSOWANIE

Zabezpieczenie fasad, ścian wykonanych z naturalnego kamienia, granitu, marmuru, cegły, betonu, z zapraw cementowych itp. przed graffiti.

ZALETY

- Doskonale zabezpieczenie podłoża mineralnych przed graffiti.
- Łatwość eliminacji graffiti z podłoża zabezpieczonych tym środkiem.
- Produkt jednoskładnikowy.
- Łatwość aplikacji za pomocą pędzla, wałka czy natrysku.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

MAXCLEAR GRAFFITI można nakładać na podłoża z naturalnego kamienia, granitu, marmuru, cegły, betonu, z zapraw cementowych itp. Nie wolno natomiast stosować go na podłoża syntetyczne takie jak farby, podkłady itp., ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

Wskazane jest, aby zabezpieczane podłoże posiadało pewną porowatość w celu zapewnienia lepszego pokrycia. W przypadku powierzchni gładkiej produkt może spływać. MAXCLEAR GRAFFITI jest produktem dostarczanym w postaci gotowej do użytku.

Przed aplikacją zalecane jest wykonanie próby z produktem, gdyż w pewnych przypadkach może on powodować zmiany w odcieniu podłoża po aplikacji. Ponadto w celu zapewnienia idealnej przyczepności i zabezpieczenia przed białymi plamami na fasadzie, podłoże powinno być zwilżone przed aplikacją.

Po zniknięciu wody powierzchniowej można nałożyć pierwszą warstwę produktu i pozostawić do wyschnięcia na 30 do 60 minut, po czym zamieszać dobrze produkt przed nałożeniem drugiej warstwy, w celu uzyskania równomiernego pokrycia. Zalecany czas schnięcia dla uzyskania optymalnego zabezpieczenia podłoża wynosi od 12 do 24 godzin.

W celu usunięcia graffiti z podłoża zabezpieczonego MAXCLEAR GRAFFITI, na powierzchnię zabrudzoną graffiti należy nałożyć środek czyszczący o nazwie MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER, po czym odczekać kilka minut pozwalając na zareagowanie środka. Następnie całość powinna być usunięta wodą pod ciśnieniem.

Należy dokładnie zapoznać się z ulotką techniczną dotyczącą środka MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER i zgodnie z nią postępować. Po oczyszczeniu powierzchni należy ją ponownie zabezpieczyć produktem MAXCLEAR GRAFFITI.

WYDAJNOŚĆ

3m² z 1 litra, ale może znacznie się różnić w zależności od porowatości podłoża

OPAKOWANIE

5L i 25L pojemniki.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.pecęfał.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów