

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 728. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

ZABEZPIECZENIE PRZED GRAFFITI KARTA C

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

Skondensowany i powierzchniowo czynny żel czyszczący przeznaczony do usuwania farb i graffiti.

ZASTOSOWANIE

Eliminacja graffiti i farby.

ZALETY

- Duża siła penetracji, umożliwiająca usuwanie nawet kilku warstw farby.
- Nie zawiera kwasów ani zasad.
- Niski wskaźnik parowania podnosi jego efektywność zapobiegając ponownemu zgęstnieniu farby.
- Szybko działa. Eliminuje konieczność zdrapywania, szorowania szorstką drucianą lub piaskowania.
- Jest środkiem powierzchniowo czynnym, z łatwością rozpuszcza farby.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Powierzchnia aplikacji nie wymaga żadnego uprzedniego przygotowania. Grubą warstwę MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER nakłada się szorstką, walcikiem lub szpachlą na czyszczoną powierzchnię. Po nałożeniu MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER należy odczekać 10 – 15 minut do wyschnięcia, następnie usunąć farbę szpachlą, szorstką drucianą lub wodą pod ciśnieniem. Jeśli nie udało się usunąć farby w całości całą procedurę należy powtórzyć tyle razy ile to konieczne. Po wyczyszczeniu środkiem MAXCLEAR GRAFFITI CLEANER zalecane jest zabezpieczenie powierzchni produktem MAXCLEAR GRAFFITI, który stanowi ochronę przed graffiti. Po aplikacji narzędzia powinny być wyczyszczone wodą.

WYDAJNOŚĆ

2,6 m² /kg.

OPAKOWANIE

5 kg i 25 kg puszki

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach.

BHP

- Unikać kontaktu środka z oczami i skórą. Podczas aplikacji należy pamiętać o stosowaniu gumowych rękawic, maski oraz okularów i ubrań ochronnych.
- Unikać wdychania (bardzo toksyczny). Zawiera chlorek metylu.
- Przechowywać z dala od ognia i dzieci.
- Przy aplikacji wewnątrz należy zapewnić odpowiednią wentylację, a w przypadku niewystarczającej wentylacji używać masek.
- Produkt jest łatwopalny.
- W czasie upałów należy chronić twarz w momencie otwierania puszki.
- Jeśli skóra zostanie zabrudzona środkiem należy ją umyć ciepłą wodą z mydłem, natomiast jeśli oczy zostaną zabrudzone produktem, należy je opłukać obfitą ilością wody, nie należy trzeć oczu. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem.

MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów