

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 731. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE ZAPRAWY KLEJOWE KARTA C

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXFIX jest kremową klejącą pastą, którą tworzą żywice, specjalne dodatki i inne wyselekcjonowane składniki.

MAXFIX jest specjalnie stworzony do układania elementów ceramicznych na równe powierzchnie oraz płytek ceramicznych na istniejące pokrycia ceramiczne (płytką na płytkę).

PRZEZNACZENIE

- Do układania płytek i nowych nawierzchni na stare betonowe, ceramiczne pokrycia w łazienkach, kuchniach, itd.
- Do układania płytek, marmuru, mozaiki, ceramiki, naturalnego kamienia, itd. Na tynk, zaprawę, beton na konstrukcje nowe i stare.

ZALETY

- Jest produktem gotowym do użycia.
- Posiada wysoką przyczepność do podłoża.
- Można go stosować na drewno, tekturę, karton, tynk itd.
- Zapewnia właściwą aplikację przy minimalnym wżroście grubości.
- Może być stosowany na stare ceramiczne pokrycia, likwidując w ten sposób koszty usuwania gruzu.

SPOSOBY APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnia musi być trwała, sucha i pozbawiona pyłu, itd. Planimetria nie powinna wykazywać różnic większych niż 5 mm.

Aplikacja.

MAXFIX jest produktem gotowym do użycia. Rozprowadza się go za pomocą packi z ząbkami. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1-4 mm. Wykończenie należy wykonać brzegiem z ząbkami.

Podczas układania płytek należy je lekko docisnąć do podłoża, zanim MAXFIX zwiąże.

MAXFIX można także nakładać punktowo na obrzeża i w środek płytek.

Zmiana ułożenia płytek. Wzór, sposób ułożenia może być zmieniony w ciągu około 30 min od rozprowadzenia MAXFIXU. Należy zapewnić 48 godzin przerwy przed fugowaniem.

OSTRZEŻENIE

- Nie stosować w temperaturze poniżej 5st C i powyżej 35st C.
- Gdy jest ciepło i sucho oraz na powierzchni wchłaniające nie rozprowadzać każdorazowo zbyt dużych ilości MAXFIXU, gdyż w tych warunkach czas pozwalający na jego aplikację jest krótszy.
- Narzędzia powinny być wyczyszczone czystą wodą natychmiast po zakończeniu pracy.
- Nie należy stosować MAXFIX na mokre powierzchnie.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów