

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 765. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

#### MATERIAŁY INIEKCYJNE KARTA K

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

DWUSKŁADNIKOWY SYSTEM ŻYWIC POLIURETANOWYCH DLA INIEKCJI I WZMACNIANIA GRUNTU

#### DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

Pianka MAXURETHANE FOOM jest dwuskładnikowym produktem, bez zawartości freonów. Składnik A jest typu poliizocyanianowego, a składnik B to polioli. Po iniekcji obydwu komponentów, zmieszanych w stosunku 1 : 1, za pomocą odpowiedniego sprzętu zachodzi reakcja, która zapewni powstanie pianki, wypełniającej wszelkie ubytki i otwory w ziemi.

#### ZASTOSOWANIE

- Wypełnienie wszelkich przestrzeni i otworów w budynkach poniżej poziomu ziemi (tunele, metra, podziemne parkingi).
- Iniekcja zakotwiczenia
- Iniekcja złączy w kanałach, magistrali wodnych itd.

#### ZALETY

- Niska lepkość zapewnia dobrą i głęboką penetrację
- Duża płynność
- Nie zawiera freonów.

#### INSTRUKCJA STOSOWANIA

Iniekcję należy wykonać za pomocą pompy typu dwuskładnikowego, o stosunku mieszania objętościowego 1 : 1, instalując statyczne mieszadło na jej końcu. Iniekcja powinna być przeprowadzona bezpośrednio do ziemi lub złącza, które ma być uszczelnione.

#### OPAKOWANIE

25 i 5 l wiadra

#### BHP

Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi itd. Stosować zwykłe środki ostrożności konieczne podczas aplikacji tego typu materiału. Podczas aplikacji zakładać rękawice i okulary ochronne. Plamy na skórze natychmiast czyścić wodą z mydłem. Nie używać rozpuszczalników. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Uzupełnienie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zelwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów