

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 780. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

DOMIESZKI DO BETONU KARTA C

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

POWIERZCHNIOWY OPÓŹNIACZ WIĄZANIA BETONU

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

Ciecz do opóźnienia wiązania betonu. Pozwala na przygotowanie betonu o odstąpionym kruszywie.

ZASTOSOWANIE

Na beton wylewany na miejscu budowy oraz prefabrykowany z wykończeniem o odsłoniętym kruszywie.

ZALETY

- Jest aplikowany jako powłoka na formy zarówno drewniane jak i metalowe.
- Nie ścieka
- Nie jest palny
- Nie jest żrący
- Nie jest toksyczny
- Pozwala uwidocznić kruszywo w betonie wylewanym na miejscu budowy oraz prefabrykowanym.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia formy musi być czysta i sucha, bez oznak kurzu, smarów oraz pozostałości z poprzedniego zaformowania.

Aplikacja

Przed aplikacją wykonywaną za pomocą szczotki lub wałka, produkt należy dobrze wymieszać na całej jego głębokości. Następnie pozostawić do wyschnięcia, po czym wylać beton do formy.

Po związaniu masy betonu, należy wyjąć go z formy i oczyścić powierzchnie mające kontakt z środkiem, stosując do tego celu wodę i szczotkę o grubym włosiu lub najlepiej wodę pod ciśnieniem. Narzędzia czyścić się wodą.

OPAKOWANIA

Pojemniki 25kg i 220 kg beczki.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 4°C.

BHP

BISEAL RETARDER-SF jest produktem nietoksycznym, ale podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je umyć obfitym ilością czystej wody, nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skonsultować się z lekarzem.

Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BISEAL RETARDER - SF®



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecęfał.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów