

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 782. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

DOMIESZKI DO BETONU KARTA E

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

PRZECIWMROZOWA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

BISEAL AF jest bezchlorkową i bezfluorkową domieszką przeciwmrozową dla zapraw i betonu.

ZASTOSOWANIE

Przygotowanie betonu lub zapraw, które mają być wystawione na działanie niskich temperatur takich jak -8°C, kilka godzin po ich aplikacji.

ZALETY

- Zapewnia wiązanie i twardnienie zapraw i betonu przy aplikacji w niskich temperaturach.
- Przyspiesza wiązanie przygotowanego betonu i zapraw.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Mieszanie produktu

BISEAL AF dodawany jest bezpośrednio do wody do mieszania.

Dozowanie i zużycie

Dozowanie waha się od 1% do 3% wagowo cementu. Zaleca się wcześniejsze wykonanie prób na miejscu budowy w celu dokładnego określenia ilości produktu, w zależności od temperatury, w której wykonywana jest praca oraz dostępnego czasu wiązania.

UWAGI

- Minimalna zawartość cementu w betonie przynajmniej 300 kg/m³.
- Cement, wodę oraz kruszywo należy chronić przed temperaturami poniżej 0°C.
- Podczas mieszania temperatura betonu powinna być powyżej +5°C, a zbrojenia i form powyżej 0°C, bez obecności na nich lodu czy śniegu.
- Mieszanie należy wykonywać z minimalną ilością wody i odpowiednim dozowaniem cementu.
- Beton należy przykryć, aby uchronić go przed utratą ciepła i wilgotności.
- Opóźnienie wyjęcia z formy powinno odpowiadać ilości dni, w czasie których element był wystawiony na działanie temperatur poniżej 0°C, po jego wylaniu.

OPAKOWANIE

25 kg, 220 kg

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej -5°C.

BISEAL® AF



Karta techniczna



Deklaracja zgodności

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów