

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 799. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE ROZPUSZCZALNIKI DO PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH KARTA E EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.06.01

SPECJALNY ROZPUSZCZALNIK DO MAXURETHANE 2C

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXURETHANE 2C SOLVENT to specjalna mieszanka organicznych rozpuszczalników przeznaczona do mieszania i czyszczenia materiału MAXURETHANE 2C.

ZASTOSOWANIE

- Rozcieńczanie MAXURETHANE 2C przy gruntowaniu powierzchni porowatych.
- Rozcieńczanie MAXURETHANE 2C przy aplikacjach natryskowych.
- Generalne czyszczenie narzędzi, sprzętu mieszającego i natryskowego, kiedy MAURETHANE 2C jest jeszcze mokry.

ZALETY

- Poprawia płynność, zmniejsza opór pędzla podczas aplikacji, ułatwia nakładanie MAXURETHANE 2C metodą natryskową.
- Nie wpływa w stopniu znaczącym na wydłużenie czasu schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przy gruntowaniu i nakładaniu natryskowym stopniowo dodawać niewielkie ilości produktu do mieszanki MAXURETHANE 2C A + B zgodnie z jej pożądaną lepkością, a następnie całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej postaci materiału.

ŻUŻYCIE

Szacunkowe zużycie produktu zależy od jego zastosowania. Przy gruntowaniu proporcja wynosi maksymalnie 10-15% wagi MAXURETHANE 2C. Podana liczba może się wahać w zależności od porowatości i stanu podłoża. Próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA

- Przy mieszaniu nie przekraczać zalecanej proporcji składników. Nadmiar rozcieńczalnika zmienia gładkość i wysoki połysk powłoki wykończeniowej.
- Do produktu nie dodawać żadnych rozpuszczalników ani jakichkolwiek innych komponentów.
- Nie stosować z innymi produktami i powłokami jak tylko z MAXURETHANE 2C.
- Po dalsze informacje oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zasięgnąć rady wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE

MAXURETHANE 2C SOLVENT dostarczany jest w 5 l metalowych wiadrach.

MAXURETHANE® 2C SOLVENT



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów