

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 97. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE TWORZYWOWE PIERŚCIE NIE TVR KATALOG 600

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.02.01


Pierścienie wyrównawcze T1 do studni włączowych

Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego TVR T1R oraz T1 służą do wyrównania wysokości studni betonowej względem zaprogramowanej (zgodnie) podanej wlotu. Ustawiane na zwężce lub płycie pokrywowej do zalecanej wysokości 25 cm. Szeroki zakres wysokości typowych pierścieni wyrównawczych pozwala na precyzyjną regulację wysokości wlotu.
Do regulacji wlotów z użyciem pierścieni wyrównawczych systemu TVR T nie stosuje się żadnych szpilek ani szponów na bieżni. Uszczelnienie i izolację połączeń między poszczególnymi elementami zewnetrznie wykonuje się przy użyciu kółek uszczelniających i taśm polimerowych, które gwarantują szczelność połączenia. Pierścienie wyrównawcze typu TVR T1R i T1 są samokompaktujące. Zamontowanie dwóch pierścieni filinowych umożliwia regulację kąta nachylenia wlotu w zakresie od 0% do 3%.
Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego TVR wykonane zgodnie z normą DIN 4014 część 2, można stosować ze wszystkimi systemami pierścieni wyrównawczych z betonem naprzemiennie, co poprawia szczelność zewnetrzania i obciążen mechanicznych elementów studni przed przemiarzeniem oraz zwiększa odporność studni na obciążenia dynamiczne.




Aprobata techniczna IBDIM AT 2007/03/2260


T1K 600 i 625



T1 600



T1R 625



Pierścienie wyrównawcze T1K 600 Min						
index	Dn(mm)	Dw(mm)	Dw1(mm)	Dz(mm)	H(mm)	H1(mm)
T1K 600/9/22	600	600	780	22	9	3,7
Pierścienie wyrównawcze T1K 625 Min						
T1K 625/30/60	625	625	810	60	30	19,0
Pierścienie wyrównawcze T1 600						
T1 60015	600	600	780	15		4,2
T1 60030	600	600	780	30		5,5
T1 60050	600	600	780	50		9,5
T1 600100	600	600	780	100		19,5
T1 600150	600	600	780	150		27
Pierścienie wyrównawcze T1R 625						
T1R 625/40	625	625	810	40		15,0
T1R 625/60	625	625	810	60		19,0
T1R 625/80	625	625	810	80		24,0
T1R 625/100	625	625	810	100		29,0
T1R 625/120	625	625	810	120		34,0

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów