



Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

karta katalogowa numer 021
edycja I październik 2008

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ

OBEJMY STALOWE Z GUMOWĄ WKŁADKĄ TŁUMIĄCĄ
ŚRUBY DWUGWINTOWE

• obejmy pojedyncze • mono •

• obejma 3/8" • DN 10 • 15-19 mm • opakowanie 100 szt. •	
• obejma 1/2" • DN 15 • 20-24 mm • opakowanie 100 szt. •	
• obejma 3/4" • DN 20 • 25-30 mm • opakowanie 100 szt. •	
• obejma 1" • DN 25 • 32-35 mm • opakowanie 100 szt. •	
• obejma 1 1/4" • DN 32 • 40-44 mm • opakowanie 100 szt. •	
• obejma 1 1/2" • DN 40 • 45-49 mm • opakowanie 50 szt. •	
• obejma 2" • DN 50 • 57-61 mm • opakowanie 50 szt. •	
• obejma 2 1/2" [PCV 75] • DN 65 • 72-76 mm • opakowanie 25 szt. •	
• obejma 2 1/2" • DN 65 • 77-80 mm • opakowanie 25 szt. •	
• obejma 3" • DN 80 • 87-94 mm • opakowanie 25 szt. •	
• obejma 3 1/2" • DN 90 • 101-106 mm • opakowanie 25 szt. •	
• obejma 4" [PCV 110] • DN 100 • 108-113 mm • opakowanie 25 szt. •	
• obejma 4" • DN 100 • 114-118 mm • opakowanie 25 szt. •	
• obejma 5" • DN 125 • 135-145 mm • opakowanie 25 szt. •	
• obejma 6" [PCV 160] • DN 150 • 159-163 mm • opakowanie 15 szt. •	
• obejma 6" • DN 150 • 164-167 mm • opakowanie 15 szt. •	
• obejma 8" [PCV 200] • DN 200 • 200 mm • opakowanie 15 szt. •	
• obejma 8" • DN 200 • 216-220 mm • opakowanie 15 szt. •	
• obejma 10" [PCV 250] • DN 250 • 250 mm • opakowanie 15 szt. •	
• obejma 12" [PCV 315] • DN 300 • 315 mm • opakowanie 15 szt. •	

• obejmy podwójne • kombi •

• obejma 3/8" • DN 10 • 15-19 mm • opakowanie 100 szt. •	
• obejma 1/2" • DN 15 • 20-24 mm • opakowanie 100 szt. •	
• obejma 3/4" • DN 20 • 25-30 mm • opakowanie 100 szt. •	
• obejma 1" • DN 25 • 32-35 mm • opakowanie 100 szt. •	

• śruby dwugwintowe •

	M8	M10
• śruba L60 • opakowanie 100 szt. •	0,30	0,60
• śruba L80 • opakowanie 100 szt. •	0,40	0,80
• śruba L100 • opakowanie 100 szt. •	0,50	1,00
• śruba L120 • opakowanie 100 szt. •	0,60	1,20

WERSJA LEKKA LIGHT	W. STANDARDOWA SILVERBIRD	WERSJA MASYWNA HEAVY
x	1,41	10,40
x	1,52	11,44
x	1,58	12,48
x	1,67	13,52
x	1,86	14,56
x	2,10	15,60
x	2,35	16,64
x	4,07	20,80
3,66	4,07	20,80
4,39	4,88	21,84
4,57	5,08	22,88
x	5,64	26,00
5,08	5,64	26,00
6,61	7,35	28,08
x	12,25	33,28
8,26	12,25	33,28
x	18,60	46,80
x	18,60	46,80
x	22,25	72,80
x	27,24	124,80

	M8	M10
• śruba L140 • opakowanie 100 szt. •	0,70	1,40
• śruba L160 • opakowanie 100 szt. •	0,80	1,60
• śruba L180 • opakowanie 100 szt. •	0,90	1,80
• śruba L200 • opakowanie 100 szt. •	1,00	2,00

[śruby dwugwintowe (wkręty dwugwintowe, dwugwinty) ocynkowane, wyprofilowane gniazdo sześciokątne (Torx) pod klucz 6/8, gwint metryczny M8/M10 + gwint do drzewa (pod tulejkę rozp.) 7/9]
[dla uchwytów w wersji maszynowej HEAVY od 10" wzwyż tylko śruby / pręty w wersji tradycyjnej - nie stosuje się śrub dwugwintowych z tulejkami rozporowymi]

• informacje •

- oferujemy pojedyncze i podwójne obejmy stalowe z gumową wkładką tłumiącą, obejmy stalowe bez wkładki tłumiącej, obejmy ze stali nierdzewnej z gumową wkładką tłumiącą, obejmy ze stali nierdzewnej bez wkładki tłumiącej, uchwyty z tworzywa typu obejma, klipsy, złącza typu CV / FLEX, złącza typu CE, złącza typu RAPID, opaski "pazurowe", złącza EPDM, śruby dwugwintowe, tulejki (koszulki) rozporowe, tulejki rozprężne stalowe, mosiężne, EPDM, pręty i rury gwintowane, nakrętki podwyższone (mufki) do łączenia prętów oraz wszelkie inne materiały stosowane w zakresie techniki zamocowań do różnych typów, rodzajów i systemów rur instalacyjnych • zakres średnic 3/8"-64" / DN10-DN1600 - powyżej na zamówienie • w ofercie również mocowania / opaski do kabli elektrycznych •
- obciążenia maksymalne • LIGHT 2000N / ~200kg • SILVERBIRD [SP-HY] 3500N / ~350kg ≤ 6" oraz 5000N / ~500kg > 6" • HEAVY 2700N / ~270kg ≤ 2" oraz 5500N / ~550kg ≤ 4" oraz 5700N / ~570kg > 4" •
- wzrost obciążenia maksymalnego w uchwytach wersji LIGHT, SILVERBIRD, HEAVY realizowany jest m.in. przez zastępowanie zgrzewania głowicy do korpusu uchwytu spawaniem, wzrostem długości (gwintu) głowicy, wzrostem szerokości i grubości opaski stalowej korpusu, zastępowanie gwintowania pokładeł bocznych korpusu zastosowaniem kompletnej śruby z podkładką i nakrętką •

• kontakt •

- ORANGE 7 • DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH •
- ul. Medyków 30 • 40-752 Katowice •
- tel. kom. +48 605 227 040 • tel.: 32/ 249 06 38 • fax: 32/ 241 29 51 • e-mail: orange.seven@poczta.onet.pl •
- ATRAKCYJNE RABATY • TERMINY PŁATNOŚCI • TRANSPORT DOSTAWCY • 24 GODZINNA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ •

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Peccefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
magazyn dla dostaw 114SID: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów