



karta katalogowa numer 023
edycja I październik 2008

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ

OBEJMY STALOWE DO RUR WENTYLACYJNYCH TYPU SPIRO DROBNE NARZĘDZIA DO OSADZANIA TULEI I KOTEW

9

• obejmymy •	Z GUM. WKŁADKĄ TŁUMIĄCĄ	BEZ WKŁADKI TŁUMIĄCEJ
• obejmymy 80-84 mm • opakowanie 100 szt. •	8,74	6,24
• obejmymy 100-105 mm • opakowanie 100 szt. •	9,98	7,40
• obejmymy 125-130 mm • opakowanie 100 szt. •	11,40	8,15
• obejmymy 150-155 mm • opakowanie 100 szt. •	12,56	8,74
• obejmymy 160-165 mm • opakowanie 100 szt. •	13,23	9,07
• obejmymy 180-185 mm • opakowanie 100 szt. •	14,81	10,73
• obejmymy 200-205 mm • opakowanie 100 szt. •	15,89	10,76
• obejmymy 224-229 mm • opakowanie 100 szt. •	18,14	12,23
• obejmymy 250-255 mm • opakowanie 50 szt. •	19,63	13,39
• obejmymy 280-285 mm • opakowanie 50 szt. •	20,08	13,56
• obejmymy 315-320 mm • opakowanie 50 szt. •	22,46	14,14
• obejmymy 340-355 mm • opakowanie 50 szt. •	24,29	15,14
• obejmymy 400-405 mm • opakowanie 50 szt. •	27,87	17,47
• obejmymy 500-505 mm • opakowanie 50 szt. •	47,67	31,61
• obejmymy 630-635 mm • opakowanie 10 szt. •	63,23	43,26
• obejmymy 710-719 mm • opakowanie 10 szt. •	78,00	50,96
• obejmymy 800-810 mm • opakowanie 10 szt. •	89,44	59,28
• obejmymy 900-910 mm • opakowanie 10 szt. •	100,88	68,64
• obejmymy 1000-1012 mm • opakowanie 10 szt. •	114,40	82,00
• obejmymy 1120-1132 mm • opakowanie 10 szt. •	130,00	90,48
• obejmymy 1250-1262 mm • opakowanie 10 szt. •	145,60	102,44
• obejmymy 1400 mm • opakowanie 10 szt. •	189,28	133,12
• obejmymy 1600 mm • opakowanie 10 szt. •	244,40	172,64
• narzędzia do osadzania tulei i kotew •		
• pobijaki uniwersalne do tulei rozprężnych • •		
• pobijak M6 •		11,62
• pobijak M8 •		14,51
• pobijak M10 •		15,60
• pobijak M12 •		18,89
• pobijak M16 •		32,31
• pobijak M20 •		42,82
• szczotki-wyciory do oczyszczania otworów plastikowe BRUSH • •		
• szczotka M6 •		28,73
• szczotka M8 •		29,03
• szczotka M10 •		29,33
• szczotka M12 •		29,63
• szczotka M16 •		29,93
• szczotka M20 •		30,23
• szczotki-wyciory do oczyszczania otworów stalowe BRUSH • •		
• szczotka M6-M12 •		38,91
• szczotka M14-M18 •		40,53
• szczotka M20-M28 •		42,16
• pompa do wydmuchiwania zwiercin BLOWPUMP • •		
• pompa •		167,00
• informacje •		
• szerokość taśmy stalowej w obejmach 20mm • grubość taśmy stalowej 2mm • maksymalne obciążenie 2000N / ~200kg • gwint montażowy M8/M10 dzielony / "kombi" (wg wersji standardowej - SILVERBIRD) • możliwość dzielenia uchwytów i stosowania "pokówek" do mocowania typu spiro • system tzw. "kołyski" podwieszanej na dwóch prętach gwintowanych •		
• w karcie kat. przedstawiono narzędzia dla podstawowych średnic mocowań • istnieje możliwość sprowadzenia narzędzi dla dowolnych średnic •		
• kontakt •		
• ORANGE 7 • DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH •		
• ul. Medyków 30 • 40-752 Katowice •		
• tel. kom.: +48 605 227 040 • tel.: 32/ 249 06 38 • fax: 32/ 241 29 51 • e-mail: orange.seven@poczta.onet.pl •		