

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 4. 21. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE A

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

### ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE

#### Przeznaczenie i zastosowanie:

- Zapobiegają możliwym przyczynom zanieczyszczenia wody, odcinając od wodociągu głównego instalację, w której nastąpił przepływ wsteczny powodujący zanieczyszczenie,
- Znajdują zastosowanie w wewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz służą do podłączania do zespołu wodomierza,
- Posiadają możliwość nadzoru poprawności działania (typ EA i BA),
- Zastosowanie konkretnego typu zaworu antyskażeniowego winno być poprzedzone analizą zagrożeń zgodnie z PN-EN 1717

Szkic wyrobu	Nr artykułu	DN	Kv [m <sup>3</sup> /h]	Cena netto [zł/szt]
<b>Zawór antyskażeniowy „ECO2” typ EA – zawór zwrotny z możliwością nadzoru</b> Korpus: mosiądz CW 617N, zespół zamykający: POM (poliacetal) P <sub>rob</sub> =1,6MPa, T <sub>rob</sub> =0°C ÷ +100°C Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 ;				
Spełnia wymagania normy PN-EN 1717				
	ECO2A-EA	1/2"	3,2	28,10
		3/4"	4,3	33,20
		1"	7,8	57,40
		1"1/4	14,3	111,00
		1"1/2	21,8	161,00
		2"	32,6	234,00
<b>Zawór antyskażeniowy „ECO2” typ EA – zawór zwrotny z możliwością nadzoru</b> Korpus, zespół zamykający: żeliwo szare GJL250, uszczelniacze grzyba: NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI303 P <sub>rob</sub> =1,6MPa, T <sub>rob</sub> =-10°C ÷ +100°C Przyłącza kołnierzowe PN16 ;				
Spełnia wymagania normy PN-EN 1717				
	ECO2F-EA	50	99,0	803,00
		65	145,0	884,00
		80	258,0	1 119,00
		100	360,0	1 450,00
		125	516,0	2 121,00
		150	620,0	2 630,00

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów