

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 346. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE KAN PEX ROZDZIELACZE, SZAFKI, UZUPEŁNIENIA Q

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

| KAN-therm rozdzielacz stalowy 1 1/2" do centralnego ogrzewania bez osprzętu (seria 10) | | | | | NOWOŚĆ |
|--|----------------------------|--------|--------------|-------|--------|
| Ilość obwodów grzejnych | Wymiary (wys.xszer.xgłęb.) | Kod | Cena zł/kpl. | Grupa | |
| 2 | 325x136x90 | S10020 | 64,95 | E | |
| 3 | 325x186x90 | S10030 | 90,95 | E | |
| 4 | 325x236x90 | S10040 | 104,99 | E | |
| 5 | 325x286x90 | S10050 | 119,02 | E | |
| 6 | 325x336x90 | S10060 | 133,19 | E | |
| 7 | 325x386x90 | S10070 | 147,05 | E | |
| 8 | 325x436x90 | S10080 | 167,12 | E | |
| 9 | 325x486x90 | S10090 | 191,19 | E | |
| 10 | 325x536x90 | S10100 | 213,39 | E | |
| 11 | 325x586x90 | S10110 | 230,40 | E | |
| 12 | 325x636x90 | S10120 | 251,39 | E | |

Uwaga:
Rozdzielacz stosować wyłącznie w układach zamkniętych. Belki rozdzielacza posiadają gwint wewnętrzny G1".
Rozdzielacz posiada wyjścia na poszczególne obwoły z gwintem wewnętrznym G1" z rozstawem 50 mm.

| KAN-therm rozdzielacz stalowy 1 1/2" do centralnego ogrzewania z nypłami (seria 20) | | | | | NOWOŚĆ |
|---|----------------------------|--------|--------------|-------|--------|
| Ilość obwodów grzejnych | Wymiary (wys.xszer.xgłęb.) | Kod | Cena zł/kpl. | Grupa | |
| 2 | 325x136x90 | S20020 | 86,45 | E | |
| 3 | 325x186x90 | S20030 | 122,59 | E | |
| 4 | 325x236x90 | S20040 | 150,45 | E | |
| 5 | 325x286x90 | S20050 | 178,96 | E | |
| 6 | 325x336x90 | S20060 | 206,59 | E | |
| 7 | 325x386x90 | S20070 | 232,28 | E | |
| 8 | 325x436x90 | S20080 | 260,99 | E | |
| 9 | 325x486x90 | S20090 | 288,67 | E | |
| 10 | 325x536x90 | S20100 | 322,56 | E | |
| 11 | 325x586x90 | S20110 | 350,58 | E | |
| 12 | 325x636x90 | S20120 | 379,46 | E | |

Uwaga:
Rozdzielacz stosować wyłącznie w układach zamkniętych. Belki rozdzielacza posiadają gwint wewnętrzny G1".
Rozdzielacz współpracuje ze śrubunkami przyłącznymi G1".
Wyjścia na poszczególne obwoły występują z rozstawem 50 mm.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kosciuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zelwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów