

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 357. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE KAN PEX ROZDZIELACZE, SZAFKI, UZUPEŁNIENIA AB

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

KAN-therm szafka natynkowa SWNU, lakierowana, do rozdzielaczy bez układu mieszającego i z układem mieszającym						
Wymiar	Wymiary (wys.xszer.xgłęb.)	Ilość obwodów grzejnych	Ilość szt. na palecie	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
SWNU-8/3*	630×580×140	8/3	22	1200S	187,03	D
SWNU-10/7*	630×780×140	10/7	17	1210S	220,01	D
SWNU-13/10*	630×930×140	13/10	12	1220S	241,74	D

*SWNU - 8/3 (8 obwodów grzejnych bez układu mieszającego/3 obwody grzejne z układem mieszającym).
*SWNU - 10/7 (10 obwodów grzejnych bez układu mieszającego/7 obwodów grzejnych z układem mieszającym).
*SWNU - 13/10 (13 obwodów grzejnych bez układu mieszającego/10 obwodów grzejnych z układem mieszającym).

Cechy użytkowe:

- zdejmowana na wkręty przednia poprzeczka korpusu, ułatwiająca montaż instalacji,
- cztery otwory na kołki rozporowe w tylnej ścianie,
- zamek na monetę,
- szafka lakierowana w kolorze białym RAL 9016.

Uwaga:
Na zamówienie posiadamy w sprzedaży tańsze szafki SWNU nielakierowane.

KAN-therm szafka podtynkowa SWPG z możliwością oklejenia glazurą (lub innym materiałem)						
Wymiar	Wymiary ** (wys.xszer.xgłęb.)	Ilość obwodów grzejnych	Ilość szt. na palecie	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
** SWPG-4	450×350×110-165	4	40	1300G	142,95	D
** SWPG-6	450×450×110-165	6	24	1310G	149,14	D
** SWPG-8/3*	450×580×110-165	8/3	20	1320G	162,51	D
** SWPG-10/7*	450×780×110-165	10/7	16	1330G	205,33	D
** SWPG-13/10*	450×930×110-165	13/10	10	1340G	229,75	D

*SWPG-8/3 (8 obwodów grzejnych bez układu mieszającego/3 obwody grzejne z układem mieszającym).
*SWPG-10/7 (10 obwodów grzejnych bez układu mieszającego/7 obwodów grzejnych z układem mieszającym).
*SWPG-13/10 (13 obwodów grzejnych bez układu mieszającego/10 obwodów grzejnych z układem mieszającym).
**Podano zewnętrzne wymiary korpusu szafki (minimalne wymiary wnętrza budowlanej).

Cechy użytkowe:

- regulacja głębokości od 110 do 165 mm,
- zamocowanie drzwiczek za pomocą magnesów,
- szafka podtynkowa do oklejenia np.: glazurą, tapetą, itp.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11451K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11451K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11151D: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów