

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 4. 389. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE KAN PEX OGRZEWANIE PODŁOGOWE A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

KAN-therm rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726- dla ogrzewań płaszczyznowych, klasa 4/6 barów, Tmax 70°					
Wymiar	Ilość m w krążku/palecie	Kod	Cena zł/m	Grupa	
Ø16x2	200/3000	0.2176OP	3,39	C	
Ø16x2	600/1800	0.2176OP 600M	3,39	C	
Ø18x2	200/3000	0.2178OP	3,65	C	
Ø18x2	600/1800	0.2178OP 600M	3,65	C	

  

KAN-therm rura PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726					
Wymiar	Ilość m w krążku/palecie	Kod	Cena zł/m	Grupa	
Ø12x2	200/4000	0.2144	4,83	C	
Ø14x2	200/4000	0.2145	5,36	C	
Ø16x2	200/3000	0.2146	5,89	C	
Ø18x2	200/3000	0.2148	6,20	C	
** Ø20x2	200/3000	K-150005	7,66	C	
Ø25x3,5	50/1000	0.9127	13,35	C	

Parametry pracy T<sub>amb</sub> 80°C (T<sub>amb</sub> - maksymalna 90°C, T<sub>amb</sub> - awaryjna 100°C), ciśnienie 6 bar, przeznaczona do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego.

  

KAN-therm rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726					
Wymiar	Ilość m w krążku/palecie	Kod	Cena zł/m	Grupa	
Ø12x2	200/4000	0.2174	3,86	C	
Ø14x2	200/4000	0.2175	4,24	C	
Ø16x2	200/3000	0.2176	4,34	C	
Ø18x2	200/3000	0.2178	4,57	C	
** Ø20x2	200/3000	K-100305	6,15	C	
Ø25x3,5	50/1000	0.9226	11,30	C	

Parametry pracy T<sub>amb</sub> 80°C (T<sub>amb</sub> - maksymalna 90°C, T<sub>amb</sub> - awaryjna 100°C), ciśnienie 6 bar, przeznaczona do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego.

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



# Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów