

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 389. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE KAN PEX OGRZEWANIE PODŁOGOWE A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

KAN-therm rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726- dla ogrzewań płaszczynowych, klasa 4/6 barów, T _{max} 70°				
Wymiar	Ilość m w krążku/palecie	Kod	Cena zł/m	Grupa
Ø16x2	200/3000	0.2176OP	3,39	C
Ø16x2	600/1800	0.2176OP 600M	3,39	C
Ø18x2	200/3000	0.2178OP	3,65	C
Ø18x2	600/1800	0.2178OP 600M	3,65	C

KAN-therm rura PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726				
Wymiar	Ilość m w krążku/palecie	Kod	Cena zł/m	Grupa
Ø12x2	200/4000	0.2144	4,83	C
Ø14x2	200/4000	0.2145	5,36	C
Ø16x2	200/3000	0.2146	5,89	C
Ø18x2	200/3000	0.2148	6,20	C
** Ø20x2	200/3000	K-150005	7,66	C
Ø25x3,5	50/1000	0.9127	13,35	C

Parametry pracy T_g 80°C (T_g - maksymalna 90°C, T_{aw} - awaryjna 100°C), ciśnienie 6 bar, przeznaczona do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego.

KAN-therm rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726				
Wymiar	Ilość m w krążku/palecie	Kod	Cena zł/m	Grupa
Ø12x2	200/4000	0.2174	3,86	C
Ø14x2	200/4000	0.2175	4,24	C
Ø16x2	200/3000	0.2176	4,34	C
Ø18x2	200/3000	0.2178	4,67	C
** Ø20x2	200/3000	K-100305	6,15	C
Ø25x3,5	50/1000	0.9226	11,30	C

Parametry pracy T_g 80°C (T_g - maksymalna 90°C, T_{aw} - awaryjna 100°C), ciśnienie 6 bar, przeznaczona do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-500 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecafał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów