

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO





SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 40. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ODPOWIETRZNIKI B

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

Odpowietrznik grzejnikowy, automatyczny, kątowy – wydatek powietrza max. 5 [l/min] Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, sprężyna: stal nierdzewna, uszczelka: guma NBR $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$, $T_{max} = +110 \text{ °C}$ Przyłącze gwintowane (GZ) ISO 228/1			
	750	1/2"	28,40
Odpowietrznik grzejnikowy, automatyczny (zamiast korka) – wydatek powietrza max. 5 [l/min] Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, sprężyna: stal nierdzewna, uszczelka: guma NBR $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$, $T_{max} = +110 \text{ °C}$ Przyłącze gwintowane (GZ) ISO 228/1			
	850	1" L 1" P 1" 1/4 L 1" 1/4 P	34,20 34,50 34,20 34,50
Odpowietrznik do rozdzielaczy, automatyczny „MiniValmat” – wydatek powietrza max. 7 [l/min] Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, pływak: Moplen, uchwyt pływaka: stal nierdzewna $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$, $T_{max} = +110 \text{ °C}$ Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania aprobaty technicznej AT/2000-02-0995-01			
	501	3/8" 1/2"	20,50 20,40
Odpowietrznik do rozdzielaczy lub niskich pionów, automatyczny „Valmat” – wydatek powietrza max. 7 [l/min] Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N (opcjonalnie niklowany), pływak: Moplen, uchwyt pływaka: stal nierdzewna $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$, $T_{max} = +110 \text{ °C}$ Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 ; Spełnia wymagania aprobaty technicznej AT/2000-02-0995-01			
	502	3/8" 1/2" 3/4" 1/2" - NIK	18,70 19,00 22,00 22,20

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE




TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów