

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 112. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE KAN PP OPIS SYSTEMU C

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

System **KAN-therm** PP daje do wyboru sześć rodzajów rur, różniących się grubością ścianek, a także konstrukcją (rury zespolone):

- **rury jednorodne PN 10** (S5/SDR11), zakres średnic 20 –110 mm
- **rury jednorodne PN 16** (S3,2/SDR7,4), zakres średnic 20 –110 mm
- **rury jednorodne PN 20** (S2,5/SDR6), zakres średnic 16 –110 mm
- **rury zespolone PN 16 Stabi Al** (rura bazowa SDR7,4), zakres średnic 20 –75 mm
- **rury zespolone PN 20 Stabi Al** (rura bazowa SDR6), zakres średnic 16 –110 mm
- **rury zespolone PN16 Glass** (SDR7,4), zakres średnic 20 –110 mm

Wszystkie rodzaje rur występują w sztangach o długości 4 m. Aby uzyskać więcej szczegółów technicznych, kliknij na odpowiedni typ rury.

Rury (i złączki) Systemu **KAN-therm** PP produkowane są z wysokiej jakości polipropylenu PP-R. Ze względu na konstrukcję można wyróżnić dwa rodzaje rur: jednorodne (homogeniczne) oraz rury zespolone (Stabi Al oraz Glass), charakteryzujące się znacznie mniejszą **wydłużalnością cieplną**. Rury zespolone **KAN-therm** PP Stabi Al składają się z jednorodnej rury bazowej z polipropylenu PP-R otoczonej płaszczem z perforowanej taśmy aluminiowej pokrytej dodatkowo ochronną warstwą polipropylenu. Dla większego zespolenia warstwy aluminium z polipropylem zastosowano obustronnie specjalne wiążące warstwy klejowe.

Rury **KAN-therm** PP Glass mają również konstrukcję wielowarstwową. Zbrojona włóknem szklanym warstwa środkowa (30% grubości ścianki rury) decyduje o wysokiej wytrzymałości rury i jej małej liniowej rozszerzalności cieplnej.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów