

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 422. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE KAN FOOTBALL OPIS SYSTEMU D

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

Rury grzewcze KAN-therm

Jako materiał rur grzewczych stosuje się wysokiej jakości polietylen odporny na podwyższone temperatury.



Przy układaniu rur grzewczych wyróżnić można dwa przypadki konstrukcyjne:

- Rury układane są w warstwach sypkich (piasek zmieszany z betonem, ubity grunt) na których występuje nawierzchnia trawiasta (boiska), kostka lub asfalt. Grubość wszystkich warstw nad rurą nie powinna przekraczać 25 cm dla przykrycia rury gruntem, natomiast w przypadku stosowania warstwy piasku nie zaleca się przekraczania 10 cm ich grubości.
- Rury układane w zaprawie betonowej wykończonej płytami kamiennymi (schody, podjazdy). Nad rurami wymagane jest min 6 cm zaprawy betonowej.

Głębokość posadowienia rur w przypadku nawierzchniowej roślinności może wynikać również, ze sposobu pielęgnowania tej powierzchni (rury powinny być tak zagłębione, aby nie istniała możliwość ich uszkodzenia w trakcie prac pielęgnacyjnych), również w przypadku ciągów komunikacyjnych głębokość posadowienia może być uwarunkowana wymogami architektoniczno-konstrukcyjnymi. Pod rurami z reguły występuje podłoże naturalne lub dodatkowe podsypki a następnie podłoże naturalne (grunt). System grzewczy powinien być wypełniony czynnikiem grzewczym który zabezpieczy całą instalację przed ewentualnym zamarznięciem. W tym celu stosuje się wodne roztwory glikolu.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów