

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 50. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA I UPUSTOWE A

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA I UPUSTOWE

Przeznaczenie i zastosowanie:

Zawory bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wodnych i grzewczych. Służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami nadmiernego przyrostu ciśnienia. Mogą być zamontowane na kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach powietrza, pompach lub bezpośrednio na instalacji.

| Szkic wyrobu | Nr artykułu | DN | Cena netto [zł/szt] |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| Zawór bezpieczeństwa membranowy – o stałej nastawie Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$, $T_{max} = +110 \text{ °C}$ Przylączy gwintowane (GW/GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-EN 1489 oraz CE | | | |
| | 487 | 1/2" – 3,0 bar | 21,40 |
| | | 1/2" – 4,0 bar | 22,10 |
| | | 1/2" – 5,0 bar | 22,10 |
| | | 1/2" – 6,0 bar | 22,10 |
| | | 1/2" – 7,0 bar | 22,10 |
| | | 1/2" – 8,0 bar | 22,10 |
| Zawór bezpieczeństwa membranowy – o stałej nastawie Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$, $T_{max} = +110 \text{ °C}$ Przylączy gwintowane (GW/GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-EN 1489 oraz CE | | | |
| | 496 | 1/2" – 1,5 bar | 36,50 |
| | | 1/2" – 2,5 bar | 36,50 |
| | | 1/2" – 3,0 bar | 35,30 |
| | | 1/2" – 3,5 bar | 36,50 |
| | | 1/2" – 4,0 bar | 36,50 |
| | | 1/2" – 5,0 bar | 36,50 |
| | 1/2" – 6,0 bar | 36,50 | |

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów