

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”



4. 50. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA I UPUSTOWE A

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA I UPUSTOWE

Przeznaczenie i zastosowanie:

Zawory bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wodnych i grzewczych. Służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami nadmiernego przyrostu ciśnienia. Mogą być zamontowane na kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach powietrza, pompach lub bezpośrednio na instalacji.

Szkiec wyrobu	Nr artykułu	DN	Cena netto [zł/szt]
Zawór bezpieczeństwa membranowy – o stałej nastawie Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$, $T_{max} = +110 \text{ °C}$ Przylączy gwintowane (GW/GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-EN 1489 oraz CE			
	487	1/2" – 3,0 bar	21,40
		1/2" – 4,0 bar	22,10
		1/2" – 5,0 bar	22,10
		1/2" – 6,0 bar	22,10
		1/2" – 7,0 bar	22,10
		1/2" – 8,0 bar	22,10
Zawór bezpieczeństwa membranowy – o stałej nastawie Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$, $T_{max} = +110 \text{ °C}$ Przylączy gwintowane (GW/GW) ISO 228/1; Spełnia wymagania normy PN-EN 1489 oraz CE			
	496	1/2" – 1,5 bar	36,50
		1/2" – 2,5 bar	36,50
		1/2" – 3,0 bar	35,30
		1/2" – 3,5 bar	36,50
		1/2" – 4,0 bar	36,50
		1/2" – 5,0 bar	36,50
	1/2" – 6,0 bar	36,50	

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów