



karta katalogowa numer 014

edycja I wrzesień 2008

USZCZELKI KOŁNIERZOWE

USZCZELKI ELASTOMEROWE Z WKŁADKĄ STALOWĄ DO INSTALACJI GAZOWYCH

B

	PN10	grubość g1/g2	PN16	grubość g1/g2
DN20 [60-28]	5,88	4/3	5,88	4/3
DN25 [70-35]	6,02	4/3	6,02	4/3
DN32 [82-43]	6,15	4/3	6,15	4/3
DN40 [92-49]	6,41	4/3	6,41	4/3
DN50 [107-61]	6,54	5/4	6,54	5/4
DN65 [127-77]	7,19	5/4	7,19	5/4
DN80 [142-90]	8,50	5/4	8,50	5/4
DN100 [162-115]	9,15	6/5	9,15	6/5
DN125 [192-141]	10,46	6/5	10,46	6/5
DN150 [218-169]	13,08	7/6	13,08	7/6
DN200 [273-220]	17,00	7/6	17,00	7/6
DN250 [328-274] / [330-274]	19,62	7/6	21,25	7/6
DN300 [378-325] / [385-325]	26,15	7/6	28,33	7/6
DN350 [438-368] / [445-368]	45,77	9/7	51,00	9/7
DN400 [490-420] / [497-420]	52,31	9/7	56,67	9/7
DN450 [540-470] / [557-470]	65,39	9/7	70,84	9/7
DN500 [595-520] / [618-520]	78,46	9/7	85,00	9/7
DN600 [695-620] / [735-620]	91,54	9/7	99,17	9/7
WYMIARY [PN10] / [PN16]				

[w zakresie DN20-DN200 wymiary jednakowe]

■ parametry techniczne uszczelek gumowo-stalowych typu G-S-G ■

Materiał: NBR - kauczuk nitrilowy. "g1" - średnica zewnętrzna, "g2" - średnica wewnętrzna. Ciśnienie: 1,6 (2,5 / 4,0) MPa.

Zastosowanie: gaz, benzyny, oleje, smary, woda, sprężone powietrze.

Temperatura: praca ciągła - 20°C +90°C; praca 1h -30°C +110°C; praca 1min. -40°C +130°C.

Uszczelki posiadają certyfikaty jakości na użyte materiały oraz atesty dopuszczające stosowanie w instalacjach wodociagowych (PZH) oraz gazowych (IGNiG).

Wymiarowanie uszczelek elastomerowych z wkładką stalową standardowo zgodne z normą DIN 2690. Możliwe wykonanie uszczelek wymiarowanych wg PN. Ceny jednakowe wg DN.

■ informacje ■

Uszczelki gumowo-stalowe typu G-S przeznaczone są do połączeń kołnierzowych wykonanych wg normy PN-ISO 7005-1, w sieciach i instalacjach gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i chemicznych.

Zastosowanie materiałów oraz kształt znacząco polepszają jakość i trwałość połączeń uszczelka-kołnierz, co w efekcie przyczynia się do zmniejszenia bieżących kosztów eksploatacji rurociągów.

Konstrukcja i wymiary znacznie ułatwiają montaż uszczelki w kołnierzu, zmniejszając czasochłonność pracy.

Zawulkanizowany pierścień stalowy zapobiega zjawisku tzw. "wydmuchiwania" uszczelki.

Optymalny kształt uszczelki gwarantuje uzyskanie szczelności przy małym nacisku śrub mocujących kołnierz.

Wymiary zapewniają sprawne i dokładne centrowanie uszczelki a jej sztywność znacząco ułatwia montaż między kołnierzami.

Na życzenie dostępna tabela momentów dokręcania śrub w połączeniach kołnierzowych z zastosowaniem uszczelek gumowo-stalowych typu G-S w zależności od stosowanej klasy śrub.

Dostępne uszczelki w zakresie średnic: DN20-DN1200.

Dostępne uszczelki kołnierzowe o wymiarach standardowych wg norm PN, EN, DIN, ANSI, ISO oraz wg dostarczonych rysunków.

Dostępne uszczelki do różnych zastosowań z: płyt aramidowo-kauczukowych, płyt korkowo-gumowych, korka, pianek, poliamidu, teflonu (PTFE), fibry, tektury, tektury termoizolacyjnej, filcu, gumy, mikrogumy (gumy porowatej), gumy formowanej, silikonu, elastomerów, tworzyw termoplastycznych, preszpanu, skóry, skóry technicznej, miedzi, polikarbonatu, aluminium, grafitu, witonu i wielu innych materiałów.

Polecamy uszczelki gumowo-stalowe z zewnętrznym pierścieniem stalowym typu O-G-S przeznaczone do połączeń kołnierzowych w rurociągach (gazociągach - NBR i wodociągach - EPDM) średniego i wysokiego ciśnienia. W uszczelkach tego typu zewnętrzny pierścień stalowy "zamyka" pomiędzy kołnierzami część gumowa, uniemożliwiając tzw. "wydmuchiwanie" uszczelki nawet przy bardzo dużych ciśnieniach.

Ponadto uniemożliwia on wywarcie zbyt dużego nacisku na elastomer podczas dokręcania połączenia kołnierzowego. Pierścień stalowy ma wymiary, które zapewniają precyzyjne centrowanie uszczelki w kołnierzu.

■ kontakt ■

■ ORANGE 7 ■ DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH ■

■ ul. Medyków 30 ■ 40-752 Katowice ■

■ tel. kom.: +48 605 227 040 ■ tel.: 32/249 06 38 ■ fax: 32/241 29 51 ■ e-mail: orange.seven@poczta.onet.pl ■

■ DOSTĘPNE USZCZELKI WYKONANE ZE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW, WE WSZYSTKICH WYMIARACH I RODZAJACH ■

■ ATRAKCYJNE RABATY ■ TERMINY PŁATNOŚCI ■ TRANSPORT DOSTAWCY ■ 24 GODZINNA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ■

■ WSZYSTKIE MATERIAŁY POSIADAJĄ WYMAGANE POLSKIM PRAWEM DOKUMENTY ■