

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”



4. 67. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ELEKTROMAGNETYCZNE ZAWORY MEMBRANOWE A

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

ELEKTROMAGNETYCZNE ZAWORY MEMBRANOWE

Przeznaczenie i zastosowanie:

Zawory membranowe służą do otwierania i zamykania przepływu czynnika roboczego. Pracują wyłącznie w położeniach: całkowicie otwarty albo całkowicie zamknięty. Znajdują zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych, sprężonego powietrza oraz przemysłowych. Charakteryzują się bardzo krótkim czasem otwarcia/zamknięcia.

| Szkic wyrobu | Nr artykułu | DN [mm] | Cena netto [zł/szt.] |
|---|--------------|--|--|
| Zawór membranowy do wody, NZ – normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana: NBR $P_{rob} = 1,0 \text{ MPa}$; $\Delta P_{min} = 0,025 \text{ MPa}$; $T_{rob.czynnika} = 0 + +90 \text{ }^\circ\text{C}$; $T_{max.otoczenia} = +60 \text{ }^\circ\text{C}$ Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13397 Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V | | | |
|  | ESM85 | 3/8" – Kv 1,86 1/2" – Kv 2,20 | 279,00 279,00 |
| Zawór membranowy do wody, NZ – normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana: NBR $P_{rob} = 1,0 \text{ MPa}$; $\Delta P_{min} = 0,03 \text{ MPa}$; $T_{rob.czynnika} = 0 + +90 \text{ }^\circ\text{C}$; $T_{max.otoczenia} = +60 \text{ }^\circ\text{C}$ Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1 Spełnia wymagania normy PN-EN 13397 Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V | | | |
|  | ESM86 | 3/8" – Kv 1,86 1/2" – Kv 2,10 3/4" – Kv 5,70 1" – Kv 9,60 1"1/4 – Kv 22,00 1"1/2 – Kv 27,00 2" – Kv 35,00 2"1/2 – Kv 63,00 3" – Kv 83,00 | 333,00 333,00 348,00 348,00 801,00 833,00 1 173,00 3 324,00 3 886,00 |

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów