

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 779. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ELASTYCZNE RURY PREIZOLOWANE FLEXALEN SOLAR KARTA E EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.07.01

Flexalen HT™

Opis	Preizolowana rura falista ze stali szlachetnej dla instalacji solarnych. Pojedyncza rura z wysokotemperaturową izolacją poliolefinową ThermaSmart HT™ w elastycznej zewnętrznej rurze osłonowej.
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> Falista rura ze stali nierdzewnej; VA: 1.4404/ AISI 316L Obudowa zewnętrzna: wytrzymały, elastyczny, odporny na promieniowanie UV poliolefinowy płaszcz ochronny Materiał izolacyjny: wysokotemperaturowa izolacja poliolefinowa ThermaSmart HT
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> w ziemi na dachu na zewnątrz w ścianie
Dostępność	Od 8 m do 500 m

Temperatura pracy (izolacja)	Od -40°C do +150°C praca ciągła. Krótkotrwale do +175°C
Klasyfikacja ogniowa	Klasa B2



Asortyment

Nr katalogowy	Faliste rury ze stali nierdzewnej VA: 1,4404 / AISI 316L							FLEXALEN HT™			
	DN	Dz (mm)	Dw (mm)	Tolerancja Dz,Dw (mm)	Minimalny promień gięcia (cm)	Max. ciśnienie robocze przy 20°C (bar)	Pojemność rury roboczej (l/m)	Waga (kg/m)	Minimalny promień gięcia (cm)	Dz rury osłonowej (mm)	Średnia grubość izolacji (mm)
VS-HTS50DN16	16	21 4	16 3	+/-0,4	2 5	16	0 273	0 40	20	50	13
VS-HTS63DN20	20	26 7	20 5	+/- 0 4	3 0	10	0 430	0 55	20	63	17
VS-HTS75DN25	25	31,8	25,4	+/-0,4	3,5	10	0,633	0,76	25	75	20

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów