

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”




## 4. 82. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ZAWORY GRZEJNIKOWE A

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.09.01

### ZAWORY GRZEJNIKOWE

#### Przeznaczenie i zastosowanie:

Zawory grzejnikowe regulacyjne służą do regulacji ilości czynnika grzewczego zasilającego grzejnik, zaś zawory grzejnikowe odcinające służą do „kryzowania” ilości czynnika grzewczego powracającego z grzejnika. Dzięki zestawowi zaworów regulacyjnego i odcinającego można odłączyć grzejnik od instalacji w celu jego wypłukania lub wymiany.

Szkic wyrobu	Nr artykułu	DN/model	Cena netto [zł/szt]
<b>Zawór grzejnikowy regulacyjny, termostatyczny, kątowy - do rur stalowych</b> Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, uszczelnienie grzyba: guma NBR $P_{max} = 1,2 \text{ MPa}$ , $T_{max} = +85 \text{ °C}$ Przyłącza gwintowane (GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1 ; Spelnia wymagania normy PN-EN 215-1			
	105	1/2"	27,40
<b>Zawór grzejnikowy regulacyjny, termostatyczny, prosty - do rur stalowych</b> Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, uszczelnienie grzyba: guma NBR $P_{max} = 1,2 \text{ MPa}$ , $T_{max} = +85 \text{ °C}$ Przyłącza gwintowane (GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1 ; Spelnia wymagania normy PN-EN 215-1			
	106	1/2"	31,60
<b>Głowica termostatyczna, cieczowa</b> Obudowa: ABS, nakrętka przyłącza: mosiądz CW 617N niklowany $P_{max} = 1,0 \text{ MPa}$ , $T_{max} = +100 \text{ °C}$ Zakres regulacji temperatury powietrza: $8 \div 28 \text{ °C}$ Przyłącze gwintowane (GW) M30 x 1,5			
	108	-	26,60

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów