

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 919. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE RURY PREIZOLOWANE ZPU PRZEKROJE EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.09.01

Do produkcji preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. stosowane są rury przewodowe i osłonowe o poniższych typoszeregach średnic:

| Rura przewodowa stalowa | | | | Rura osłonowa PEHD | | Rura osłonowa PEHD | |
|-------------------------|--------|----------|----------|--------------------|------|--------------------|-------|
| DN | Dz | Ze szwem | Bez szwu | Izolacja Standard | | Izolacja Plus | |
| | | min[g] | min[g] | Dzp | gp | Dzp | gp |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 20 | 26,9 | 2,6 | 2,9 | 75 | 3,0 | 90 | 3,0 |
| 25 | 33,7 | 2,6 | 2,9 | 90 | 3,0 | 110 | 3,0 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 2,9 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 |
| 40 | 48,3 | 2,6 | 2,9 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 |
| 50 | 60,3 | 2,9 | 3,2 | 125 | 3,0 | 140 | 3,0 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 3,2 | 140 | 3,0 | 160 | 3,0 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 3,6 | 160 | 3,0 | 200 | 3,2 |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 4,0 | 200 | 3,2 | 225 | 3,4 |
| 125 | 139,7 | 3,6 | 4,0 | 225 | 3,4 | 250 | 3,6 |
| 150 | 168,3 | 4,0 | 4,5 | 250 | 3,6 | 315 | 4,1 |
| 200 | 219,1 | 4,5 | 6,3 | 315 | 4,1 | 355 | 4,5 |
| 250 | 273,0 | 5,0 | 7,1 | 400 | 4,8 | 450 | 5,2 |
| 300 | 323,9 | 5,6 | 7,1 | 450 | 5,2 | 500 | 5,6 |
| 350 | 355,6 | 5,6 | 8,0 | 500 | 5,6 | 560 | 6,0 |
| 400 | 406,4 | 6,3 | 8,8 | 560 | 6,0 | 630 | 6,6 |
| 450 | 457,0 | 6,3 | 10,0 | 560 | 6,0 | 630 | 6,6 |
| 500 | 508,0 | 6,3 | 11,0 | 630 | 6,6 | 710 | 7,2 |
| 600 | 610,0 | 7,1 | - | 800 | 7,9 | 900 | 8,7 |
| 700 | 711,0 | 8,0 | - | 900 | 8,7 | 1000 | 9,4 |
| 800 | 813,0 | 8,8 | - | 1000 | 9,4 | 1100 | 10,2 |
| 900 | 914,0 | 10,0 | - | 1100 | 10,2 | 1200 | 11,00 |
| 1000 | 1016,0 | 11,0 | - | 1200 | 11,0 | - | - |
| 1200 | 1219,0 | 12,5 | - | 1400 | 12,5 | - | - |

DN - średnica nominalna rury stalowej, Dz - średnica zewnętrzna, gp - grubość ścianki

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów