

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 107. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO DYLATACJE, KIT SIARCZKOWY MAXFLEX 900 KARTA B

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.06.01

DANE TECHNICZNE	
Charakterystyka produktu	
Komponent A – wygląd	biały i jednorodny, kremowy kit
Odporność na zerwanie NF P 68501 (mm)	2adna
Komponent B – wygląd	biały i jednorodny, kremowy kit
Zawartość substancji stałych 2 h i 110°C, (%) komp. A i B	100
Charakterystyka zmieszanego produktu i warunki aplikacji	
Wygląd	szary i jednorodny, kremowy kit
Zawartość substancji stałych 2 h i 110°C, (%)	100
Aplikacja w temp. 23°C, (h)	2 – 4
Zakres aplikacji (°C)	+ 5 do + 60
Charakterystyka zwiulkanizowanego produktu (28 dni w temp. 23°C i 55% wilgotności)	
Wygląd	podobny do gumy
Twardość wg Shore'a A DIN 53505	23
Sprężystość, NF P 68506, (%)	85
Moduł sprężystości, 1005, DIN 53504 (MPa)	0,18
Odporność trakcyjna, DIN 53504 (MPa)	0,50
Wydłużenie przy zerwaniu, DIN 53504, (%)	450-550
Ruch dyatacji w czasie użytkowania, (%)	25
Zakres odporności na działanie temp. w czasie eksploatacji (°C)	- 30 do + 80
Odporność na warunki pogodowe i UV	bardzo dobra
Odporność chemiczna	
Woda, woda mydlana, solanka	doskonała
Nieorganiczne, rozcieńczone kwasy i zasady	bardzo dobra
Oleje mineralne, tłuszcze	bardzo dobra
Oleje, paliwa, wędzowodory	bardzo dobra
Zużycie	
Do wypełnienia 1 mb złącza o wymiarach 10x10 mm (potrzeba ml)	100
CZYSZCZENIE	
Dopóki produkt nie spłynie całkowicie, narzędzia mogą być oczyszczone kysleniem. Jeżeli materiał zupełnie stwardniał, może być usunięty tylko mechanicznie.	
NIGDY NIE UŻYWAĆ LAMP PALNIKOWYCH DO OCZYSZCZANIA, ZE WZGLĘDU NA WYDZIELANIE SIĘ GAZÓW TOKSYCZNYCH.	
MATERIAŁY POMOCNICZE	
MAXCEL – sznur dyktacyjny z pianki polietylenowej.	
PRIMER 900	– do gruntowania materiałów porowatych.
PISTOLET P-2	– do aplikacji MAXFLEX 900
WYCIŚKACZ	– do napełniania tuby pistoletu materiałem z puszką.
DYSZA	– specjalna dysza dostosowana do pistoletu P-2.
MIESZADŁO	– w kształcie widełek.
PRZECHOWYWANIE	
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trwałość: 9 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym pojemniku w temp. 5-30°C.	
OPAKOWANIE Puszki: zawierające 2,5 litra. Kolor – szary.	
OPINIE I APROBATY	
Atest Higieniczny Akademii Medycznej w Gdańsku Nr 64/779/79/2006, Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2009-03-2513	
BHP	
Zawiera ciężkie wagowo komponenty metalowe, dlatego nie należy polyczać oraz unikać kontaktu ze skórą.	
W trakcie aplikacji uszczelniacza używać ochronnych rękawic. Jeżeli produkt dostanie się do oczu przemyć natychmiast czystą wodą, ale nie pocierać i wesość pomoc medyczną. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć odrobie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast wesość pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów. Karta Bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Uszuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.	
GWARANCA	
Wszystkie produkty firmy ORIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewni ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym ulotce, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu. Karta bezpieczeństwa MAXFLEX 900 dostępna na życzenie. Uszuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.	

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIĄJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl