

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 108. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO ICOPAL IZOMOST R OPIS

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.06.01

Icopal Izomost R jest elementem systemu izolacji powłokowej Icopal.

Izomost R jest roztworem asfaltów w rozpuszczalnikach organicznych zawierającym dodatki modyfikujące. Przeznaczony jest do stosowania w inżynierii komunikacyjnej i budownictwie lądowym do gruntowania podłoża betonowych i gładzi cementowych na elementach budowli zasypywanych gruntem, jak również znajdujących się nad jego powierzchnią np: ściany przyczółków, mury oporowe, fundamenty, filary, przepusty, płyty pomostowe, itp. Środek może być stosowany na powierzchniach poziomych i pionowych.

Icopal Izomost R stosuje się do gruntowania podłoża dojrzałych, suchych i lekko wilgotnych (< 9%). Icopal Izomost R jest środkiem gruntującym podłoża pod asfaltową masę powłokową Icopal Izomost P. Icopal Izomost R nakłada się w jednej warstwie za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej, wałka lub metodą natrysku.

Optymalna temperatura podłoża podczas aplikacji wynosi +20°C, temperatura minimalna nie powinna być niższa niż +5°C. Czas wysychania poniżej 12 h. Przy prowadzeniu robót w temperaturze poniżej +10°C, zaleca się umieścić opakowanie z produktem w ciepłym pomieszczeniu, na około dobę przed użyciem, w celu uzyskania lepszych właściwości aplikacyjnych. Zużycie materiału przy jednokrotnym gruntowaniu w zależności od klasy betonu i stanu podłoża wynosi: od 0,20 do 0,40 [kg/m²].

Icopal Izomost R należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, suchych przewiewnych pomieszczeniach, pod wiatami, bądź w inny sposób zabezpieczający przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w temp. od +5°C do +25°C. Transportować chroniąc opakowania przed uszkodzeniami i zbytnim nasłonecznieniem.

Icopal Izomost R- 13,80 zł za kg



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów