

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 130. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO ICOPAL ASFIX HOT OPIS

EDYCJA II 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.11.01

Icopal Asfix Hot to bitumiczno - elastomerowa masa zalewowa która służy do wypełniania szczelin konstrukcyjnych i technologicznych np. dylatacje w nawierzchniach z betonu cementowego, betonu asfaltowego i mieszanek SMA oraz asfaltu lanego w inżynierskich obiektach komunikacyjnych, ulicach, lotniskach, placach, parkingach, itp.

Wysokomodyfikowana zalewa Icopal Asfix Hot przeznaczona jest do aplikacji w technologii „na gorąco”, co wymaga urządzeń do topienia masy asfaltowej. Jednakże niewielkie roboty można wykonywać wbudowując podgrzaną zalewę przy użyciu prostych narzędzi typu - ręczne pojemniki, konewki, itp.

Wypełnianie ma na celu przywrócenie szczelności nawierzchni bitumicznych w miejscach spękań powstałych z powodów skurczów termicznych. Asfix należy rozprowadzać na szerokości od 5 do 15 cm przy pomocy lancy i systemu rozprowadzania w kształcie litery V o odpowiedniej szerokości. Spękania proste i bez rozgałęzień mogą być naprawiane na średniej szerokości 10 cm.

Zalewa asfaltowa Icopal Asfix Hot dostępna jest w postaci bezosnowowej wstęgi lub rolki odpowiednio o wadze 200kg lub 25 kg. Wstęga o wadze 200 kg składowana jest na europalecie.

ZALETY (w stosunku do tradycyjnej masy zalewowej)

- Drobne ubytki.** Przy drobnej szczelinie np. 5 cm, ze wstęgi Asfix Hot odcina się kawałek, wrzuca do jakiegoś pojemnika i przy pomocy zwykłego palnika rozgrzewa się do temperatury aplikacji i zalewa ubytek.
- Wygodny sandwich.** Wstęga Asfix Hot w konfiguracji 1/3 wysokości zalewa, 1/3 wysokości grys, 1/3 wysokości zalewa pozwala ekonomicznie i trwale wypełnić większe ubytki w nawierzchni.
- Podłużne pasy.** Wstęga Asfix Hot może być rozwinięta na dowolną długość nad uszczelnianym ubytkiem lub połączeniem, podgrzana i zaaplikowana w szczelinę.

Icopal Asfix Hot- 22,50 zł za kg



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW


TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów