

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”


### 5. 28. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO DREN PREFABRYKOWANY PERCODRAIN OPIS

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.04.01

Dren prefabrykowany PERCODRAIN przeznaczony jest do odprowadzania wody spod nawierzchni asfaltowej poprzez sączki i wpusty na zewnątrz obiektu. Zastosowanie tego typu płaskiego drenażu zapobiega penetracji i gromadzeniu się wody na izolacji właściwej płyty pomostu. Dren może być stosowany bez ograniczeń na wszystkich rodzajach izolacji układanych na podłożach betonowych lub stalowych, nadaje się również pod wszystkie rodzaje nawierzchni asfaltowych o temperaturze aplikacji do 230°C (asfalt lany, twardolany, SMA). Na obiektach mostowych dren układany jest na linii cieką, najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie krawężnika lub wewnątrz chodnika oraz w przekroju poprzecznym płyty bezpośrednio przed dylatacjami mostowymi. Woda zbierana przez dren odprowadzana jest do sączków, wpustów, studni lub innych odbiorników.

Dren składa się z dwóch elementów: wewnętrznego szkieletu o specjalnie zaprojektowanym i opatentowanym kształcie, wykonanego z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) metodą kształtowania termicznego oraz zewnętrznego grubego filtra, owijającego szkielet, wykonanego z włókniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup>. Szkielet w postaci taśmy o długości 54 m, szerokości 60 mm i wysokości 16 mm ma zdolność szybkiego odprowadzenia wody, natomiast filtr chroni szkielet przed zamulaniem drenażu oraz zapewnia wystarczającą ilość wolnych przestrzeni wokół szkieletu, niezbędną do szybkiego odprowadzenia wody.

**dren prefabrykowany Percodrain 60x16- 57,00 zł za mb**



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów