

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 392. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO GEOMATA DRENAŻOWA INTERDRAIN STOSOWANIE EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

Tabela właściwości fizyko-mechanicznych kompozytowych geomat drenażowych INTERDRAIN

Lp.	Właściwości	Jednostka	Wymagania dla poszczególnych odmian geomat INTERDRAIN					Metoda badania według	
			GM 412	GM 512	GL 612	GMG 412	GMG 512		GLG 612
1.	Masa powierzchniowa	g · m ⁻²	620 (± 74)	770 (± 74)	860 (± 74)	740 (± 74)	890 (± 74)	990 (± 74)	EN 965-95

Przeznaczenie i zakres stosowania geomat drenażowych INTERDRAIN

- pionowe i poziome odwadnianie podziemnych części budowli i piwnic
- jako ochrona pionowych i poziomych izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi przy ich zasypywaniu
- pionowe odwodnienie nasypów oporowych / eliminacja ciśnienia hydraulicznego /
- odprowadzenie przesiąkającej wody w różnych typach konstrukcji ziemnych
- do drenażu gazowego pod geomembraną po przykryciu składowiska odpadów
- odprowadzanie wody opadowej z nad konstrukcji uszczelniającej składowiska odpadów
- odprowadzanie wody opadowej i odcieków ze składowiska odpadów
- poziome odwadnianie płaskich dachów
- zmniejszają czas potrzebny na filtracyjną konsolidację gruntu, poprzez wyparcie i odprowadzenie wody z porów gruntu
- ograniczają wzrost zawodnienia gruntów w podstawie nasypu, spowodowany zmianą lokalnych warunków hydrogeologicznych, zmniejszając efekty spadku cech wytrzymałościowych gruntów rodzimych i nasypowych
- zbieranie opadów atmosferycznych, wody gruntowej i innych cieczy oraz ich przenoszenie w płaszczyźnie maty drenażowej
- do odwadniania dróg, poprzez stosowanie tzw. drenów francuskich
- do budowy sączków prefabrykowanych z mat drenażowych lub sączków piaszkowych z osłoną przeciw kolmatyjną



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zelwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów