

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 393. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO GEOMATA DRENAŻOWA INTERDRAIN CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.02.01

Geomaty INTERDRAIN składają się z geosiatki połączonej z innymi materiałami geosyntetycznymi, przeważnie nietkaną geowłókniną. Geosiatka o różnej grubości wykonana z PCV jest jednostronnie połączona cieplnie z polipropylenową geowłókniną.

Geomaty INTERDRAIN składają się z geosiatki połączonej z innymi materiałami geosyntetycznymi, przeważnie nietkaną geowłókniną. Geosiatka o różnej grubości wykonana z PCV jest obustronnie połączona cieplnie z polipropylenową geowłókniną.

Geowłóknina jest filtrem, który zabezpiecza właściwości hydrauliczne geomaty, zabraniając przenikania cząstek gruntu do siatki. Kompozytowe geomaty drenażowe stosowane zgodnie z przeznaczeniem i podanymi zaleceniami są odporne na czynniki środowiskowe spowodowane stosowaniem materiałów i technologii oraz warunków klimatycznych i eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie ziemnym.

Kompozytowe geomaty drenażowe posiadają doskonałe właściwości separacyjne i filtracyjne zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Geomaty te cechuje :

- długoletnia żywotność
 - odporność na działanie kwasów mineralnych i zasad, mikroorganizmów, owadów, gryzoni i pleśni
 - włókna geosiatki są nienasiąkliwe
 - jest bezpieczna pod względem higienicznym i ekologicznym
 - jest elastyczna, umożliwia to łatwe jej układanie sposobem ręcznym, w różnych warunkach atmosferycznych
 - mata ma bardzo dobrą wodoprzepuszczalność, zarówno w kierunku prostopadłym do płaszczyzny jak i w swojej płaszczyźnie, wielokrotnie większą niż grunt rodzimy lub nasypowy
- Geomata nie ma negatywnego wpływu na pitną wodę, jest nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zelwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów