

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 417. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO KOMPOZYTY POLIESTROWE ARMATEX RSR TABELA WŁAŚCIWOŚCI EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

Tabela właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów poliestrowo-polipropylenowych ARMATEX RSR PP

Lp.	Właściwości	Jednostki	Wymagania dla kompozytu ARMATEX RSR PP odmian:						Metoda badań według
			20 / 20	40 / 40	50 / 50	60 / 60	80 / 80	100 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wytrzymałość na rozciąganie, nominalna deklarowana - wzdłuż pasma - w poprzek pasma	kN / m kN / m	≥ 20 ≥ 20	≥ 40 ≥ 40	≥ 50 ≥ 50	≥ 60 ≥ 60	≥ 80 ≥ 80	≥ 100 ≥ 100	PN ISO 10319 : 1996
2.	Temperatura mięknięcia włókien geosiatki	°C	+ 230						
3.	Temperatura topnienia włókien geosiatki	°C	+ 250 – 260						
4.	Temperatura topnienia geowłókniny	°C	+ 160						

Tabela właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów poliestrowo-poliestrowych ARMATEX RSR PET

Lp.	Właściwości	Jednostki	Wymagania dla kompozytu ARMATEX RSR PET odmian:						Metoda badań według
			20 / 20	40 / 40	50 / 50	60 / 60	80 / 80	100 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wytrzymałość na rozciąganie, nominalna deklarowana - wzdłuż pasma - w poprzek pasma	kN / m kN / m	≥ 20 ≥ 20	≥ 40 ≥ 40	≥ 50 ≥ 50	≥ 60 ≥ 60	≥ 80 ≥ 80	≥ 100 ≥ 100	PN ISO 10319 : 1996
2.	Temperatura mięknięcia włókien geosiatki	°C	+ 230						
3.	Temperatura topnienia włókien geosiatki	°C	+ 250 – 260						
4.	Temperatura topnienia geowłókniny	°C	+ 250 – 260						



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów