

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”


SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 65. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO
DYLATACJE, HYDROTITE + LEAKMASTER KARTA G
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.04.01

RYSUNKI TECHNICZNE

Złącza dylatacyjne



Umieszczenie hydrofilowego profilu rozszerzalnego **Hydrotite** CJ-XD00-M w złączach dylatacyjnych, zamocowanego za pomocą uszczelniacza poliuretanowego **MAXFLEX 100®** lub uszczelniacza pęczniącego w wodzie **LEAKMASTER®** i przytwierdzonego gwóźdźkami do betonu. Przy tej instalacji zaleca się wykonanie wyłobienia w celu umieszczenia w nim profilu po stronie słabszej pierwszej płyty betonowej. Na końcu zastosować dowolny odpowiedni uszczelniacz z palety materiałowej **DRIZORO**.

Naprawa złączy dylatacyjnych



Umieszczenie hydrofilowego profilu rozszerzalnego **Hydrotite** RSS w złączach dylatacyjnych przeznaczonych do naprawy o średnicy większej niż szerokość złącza. W razie konieczności krawędzie złącza naprawić zaprawą do napraw strukturalnych **MAXREST®** lub **MAXRITE®**. Na końcu zastosować dowolny odpowiedni uszczelniacz z palety materiałowej **DRIZORO**.

NAPRAWA pęknięć i szczelin

Przy uszczelnianiu pęknięć i szczelin poddanych wyciekowi wody bieżącej, wykonywane wzdłuż pęknięcia należy wykonać wyłobienie o szerokości nieco mniejszej niż wybrany profil i głębokości ok. 4 - krotnie większej niż średnica profilu. Wciągnąć okrągły profil na dno wyłobienia, a następnie zakłócić je odpowiednią zaprawą naprawczą. Na końcu do hydratezacji miejsca zastosować **MAXSEAL® FLEX** wzmacniony siatką.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl