

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 859. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO MATY I SIATKI PRZECIWIEROZYJNE OPIS H

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.02.01

Geokompozyty przestrzenne produkowane są w postaci grubych włókien polipropylenowych (stabilizowanych przeciwko UV), splątanych w nieuporządkowany sposób, pozwalający na efektywne utrzymanie się w powstałej między nimi przestrzeni ziaren humusu. Od strony spodniej mata trójwymiarowa połączona jest z geosiatką, nadającą kompozytowi znacznie zwiększoną odporność na rozciąganie. Wzmacniane maty przestrzenne kształtuje się w zakresie grubości 17-20 mm, przy odporności na rozciąganie min. 9 kN/m. Po zainstalowaniu geokompozyty wypełnia się humusem (wcierając go przez szczotkowanie), a następnie obsiewa trawą. Warstwa humusu ponad geokompozytem nie powinna przekraczać 5 cm.

Dobór mat przestrzennych wzmacnianych siatka zależy od nachylenia skarpy, oraz grubości warstwy humusu nad geokompozytem. Zwiększenie grubości tej warstwy ponad 5 cm znacząco zwiększa siły rozciągające oddziałujące na geokompozyt, jak też redukuje funkcję bezpośredniej ochrony przeciwieryznej, spełnianej przez geokompozyt.

Geokompozyty przestrzenne mają zastosowanie w zakresach nachylenia skarp 45-70°. Przy większych nachyleniach wskazane jest instalowanie geokompozytów przestrzennych z dodatkowym systemem wzmacniającym.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

- surowiec: **polipropylen (PP)**
- grubość: **min. 17mm**
- wytrzymałość na rozciąganie: **min. 9kN/m**

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuski 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów