

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 895. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO GEOKRATY OPIS E

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.03.01

Przy doborze geokraty dla wzmocnienia gruntu oraz wykonania nawierzchni dróg tymczasowych należy dokonać obliczeń konstrukcyjnych. Generalnie dla tych zastosowań należy dobierać geokratę o małych komórkach i wysokościach nie mniejszych niż 100 mm, nieperforowaną.

Dla ochrony przeciwerozyjnej skarp zależnie od stopnia nachylenia można stosować geokratę o dużych komórkach (przy niewielkich nachyleniach), lub o małych komórkach. Wskazane jest stosowanie na skarpach geokraty perforowanej bądźż nacinanej, dla ułatwienia spływu wody.

Do mocowania geokraty stosuje się kotwy stalowe o rozstawie i długości uzależnionych od nachylenia powierzchni układania oraz rodzaju gruntu. Nie zaleca się stosowania geokraty dla nachyleń większych niż 45°. W większości przypadków wskazane jest umieszczenie pod geokratą geowłókniny, dla zapewnienia separacji kruszywa wypełniającego od gruntu podłoża.

Istotne parametry i zalecany zakres (wartości średnie):

- Wysokość geokraty: w zależności od obliczeń projektowych - dostępne w zakresie 50 - 250 mm
- gęstość geokraty (wielkość komórek, wynikająca z rozstawu zgrzewów): dla wzmocnienia gruntu: małe komórki (rozstaw zgrzewów ok 340mm)
dla ochrony przeciwerozyjnej: małe lub duże komórki (rozstaw zgrzewów do 680mm)

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zelwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów